

ASO[®]-Verstärkungseinlage

Versterkingsvlies



Artikelnummer	Lengte	Breedte, Artikel	Verpakking	Kleur
205023003	25 m	100 cm	Rol	wit

Producteigenschappen

- bestand tegen alle verontreinigende stoffen die in de bodem voorkomen
- Glasvezelweefsel met hoge scheurvastheid

Voordelen

eenvoudige integratie in afdichtingsystemen

Toepassingsgebieden / Bouwafdichting

- als inzetstuk in dikke coatings
- geschikt voor verwerking volgens DIN 18533, waterinwerkingsklasse W2.1 (matige impact van drukkend water)
- Systeemcomponent van COMBIFLEX[®] en COMBIDIC[®] bitumenlaagafdichting
- Systeemcomponent van AQUAFIN[®]-RS300 voor strookvormige afdichting

Technische gegevens

Materiaaleigenschappen

Productcomponenten	Rolgoederen
Materiaalbasis	Glasvezel
Gramgewicht	ca. 80 g / m ² ± 5%
Trekkracht, in de lengterichting volgens DIN 527-3	ca. 1000 N / 50 mm

Verwerking

Verbruik	ca. 1 m ² per m ²
----------	---

Verwerkingstechniek

Hulpmiddelen / gereedschap

- Schaar / Mes
- Vlakspaan

ASO[®]-Verstärkungseinlage

Toepassing

Verwerking

1. ASO[®]-Verstärkungseinlage op de juiste lengte knippen.
2. Plaats het ASO[®]-versterkingsvlies op het oppervlak van de eerste arbeidsgang van de COMBIFLEX[®]- of COMBIDIC[®]-afdichting, ongeveer 10 cm overlappend, en glad plamuren.
3. Voordat de tweede afdichtingslaag wordt aangebracht, moet de eerste afdichtingslaag droog genoeg zijn zodat deze niet kan worden beschadigd door de volgende laag.
4. Bij strookafdichting met AQUAFIN[®]-RB400 wordt de afdichting versterkt met een strook ASO[®]-versterkingsvlies van 30 cm breed in het midden van af te dichten voeg.

Opslagomstandigheden

Opslag

Koel, droog en beschermt tegen zonnestraling. Min. 24 Maanden in de originele verpakking.

Afvalverwijdering

Productresten kunnen bij het huishoudelijk afval.

Aanwijzingen

- ASO[®]-Verstärkungseinlage mag niet worden gelijmd of verwerkt met oplosmiddelhoudende producten.
- De scheurvastheid neemt af bij langdurige opslag buitenshuis.

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.