

Maschinengängige Bitumenprodukte, Schlämmen und Injektionsprodukte

Produkt	Maschinentchnik	Schlauchlänge in m	max. Schlauch- durchmesser	max. Förder- druck bar	Fördermenge in l/min
ASOL-FE	Schneckenpumpe SP Pictor	30,0	1"	25	1 - 13
	Peristaltikpumpe DP-8	20,0	1"	15	1 - 8
COMBIFLEX-DS	Schneckenpumpe SP Pictor	30,0	1"	25	1 - 13
	Peristaltikpumpe DP-8	20,0	1"	15	1 - 8
COMBIDIC-1K	Peristaltikpumpe DP-8	20,0	1"	15	1 - 8
COMBIDIC-2K-CLASSIC	Schneckenpumpe SP Pictor	30,0	1"	25	1 - 13
	Peristaltikpumpe DP-8	20,0	1"	15	1 - 8
COMBIDIC-2K-PREMIUM	Schneckenpumpe SP Pictor	30,0	1"	25	1 - 13
	Peristaltikpumpe DP-8	20,0	1"	15	1 - 8
COMBIFLEX-C2/S	Peristaltikpumpe DP-8	40,0	1"	15	1 - 8
AQUAFIN-1K	Schneckenpumpe SP Small	30,0	3/4"	25	1 - 6
	Schneckenpumpe SP Pictor	40,0	1"	25	1 - 13
	Peristaltikpumpe DP-8	20,0	1"	15	1 - 8
AQUAFIN-2K/M-PLUS	Schneckenpumpe SP Small	30,0	3/4"	25	1 - 6
	Schneckenpumpe SP Pictor	40,0	1"	25	1 - 13
	Peristaltikpumpe DP-8	20,0	1"	15	1 - 8
AQUAFIN-RS300	Schneckenpumpe SP Small	30,0	3/4"	25	1 - 6
	Schneckenpumpe SP Pictor	40,0	1"	25	1 - 13
	Peristaltikpumpe DP-8	20,0	1"	15	1 - 8
AQUAFIN-RB400	Schneckenpumpe SP Small	30,0	3/4"	25	1 - 6
	Schneckenpumpe SP Pictor	40,0	1"	25	1 - 13
	Peristaltikpumpe DP-8	20,0	1"	15	1 - 8
AQUAFIN-IC	Schneckenpumpe SP Small	30,0	3/4"	25	1 - 6
	Schneckenpumpe SP Pictor	40,0	1"	25	1 - 13
	Peristaltikpumpe DP-8	20,0	1"	15	1 - 8
AQUAFIN-F	Inject HP-2	5,0	9 mm	15	0 - 15
AQUAFIN-i380	Handpresse Ultrapoint C	0,3	10 mm	-	-
	Inject DMP 15- Creme	5,0	9 mm	7	0 - 24
ASOCRET-BM	Inject DMP 20	5,0	9 mm	7	0 - 50
AQUAFIN-P1	Inject Easy 2.0 F VP Förderdruck 200 bar	7,5	3/16"	207	1,5
	Airless 4,5 VP Förderdruck 200 bar	7,5	3/16"	240	4
AQUAFIN-P4	Inject Easy 2.0 F VP Förderdruck 200 bar	7,5	3/16"	207	1,5
	Airless 4,5 VP Förderdruck 200 bar	7,5	3/16"	240	4
ASODUR-IH	Inject Easy 2.0 F VP Förderdruck 200 bar	7,5	3/16"	207	1,5
	Airless 4,5 VP Förderdruck 200 bar	7,5	3/16"	240	4
ASODUR-SG3-thix	Graco Extreme King 68:1	15	3/8"	422	5,5
ASODUR-V2370	Graco Extreme King 68:1	15	3/8"	422	5,5
Alle Angaben von Schlauchlängen sind abhängig von Umgebungstemperatur von +20 °C beim Einsatz. Höhere oder niedrigere Temperaturen können den Einsatz der max. Schlauchlänge verkürzen.					

Maschinengängige Mörtelprodukte

	Produkt	Maschinen- technik PFT	Förder- werk	Nach- mischer	L-Schlauch in m (max.)	Ø Schlauch	Förder- druck in bar	Förder- menge l/m	Wasser- bedarf l/h	
BWA	THERMOPAL-SP Vorspritzmörtel	G4	D5-2,5 Twister	Roto- quirl	50	DN35	25	22		
	THERMOPAL-GP Grundputz	G4	D4-2 LP	Roto- quirl	50	DN35	20	20	ca. 150-175	
	THERMOPAL-ULTRA Sanierputz	G4	D4-2 LP	Roto- quirl	50	DN35	20	20	ca. 200-250	
	THERMOPAL-ULTRA-white Sanierputz	G4	D4-2 LP	Roto- quirl	50	DN35	20	20	ca. 200-250	
	THERMOPAL-SR24 Sanierputz	G4	D4-2 LP	Roto- quirl	20	DN35	20	20	ca. 300-325	
	ASOCRET-VK100 mineral. Untergussmörtel	G4	D8-1,5 wf	Roto- mix	40	DN25 / DN35	15	35	ca. 325-350	
	ASOCRET-VK30	G4	D6-3 Twister	Roto- mix	40	DN25 / DN35	30 20		ca. 325-350	
	ASOCRET-BIS-5/40 Betoninstandsetzungsmörtel	Multimix	Zwangsmischer	Förderung kann z.B. mit PFT Swing L erfolgen				ca. 80 l/Charge		
	ASOCRET-BIS-1/6 Betonfeinspachtel	Multimix	Zwangsmischer	Förderung kann z.B. mit PFT Swing L erfolgen				ca. 80 l/Charge		
	ASOCRET-M30 Reparaturmörtel	G4	D6-3	Roto- mix	30	DN25	30	20		
ASOCRET-HFF Bodenausgleichsmasse	G4	D 6-3 Twister	Roto- disc	30	DN25 / DN35	30	20	ca. 280-300		
FNE	SOLOPLAN-FA Nivellierspachtel	G4	D6-3 Twister	Roto- disc	30	DN25 / DN35	30	20	ca. 370-420	
	SOLOPLAN-30-PLUS Nivellierspachtel	G4	D6-3 Twister	Roto- disc	30	DN25 / DN35	30	20	ca. 370-420	
	SOLOPLAN-30-CA Bodenausgleichsmasse	G4	D6-3 Twister	Roto- disc	30	DN25 / DN35	30	20	ca. 400-450	

Bei alternativen Maschinen oder Maschinenkomponenten wenden Sie sich bitte an den Maschinenhersteller.

Maschinengängige Produkte für die Erstellung von Estrichen

	Produkt	Produkttyp	Körnung (mm)	Zumischbare Gesteinskörnung (mm)	Maschinentechnik	Förderentfernung je nach Typ und Leistung in (m)	Schlauch Ø (mm)	Wasserbedarf
FNE	ASO-EZ4	Bindemittel	-	0-8	Estrich-Boy der Fa. Brinkmann www.estrichboy.de/brinkmann/data/BM_4567_DE.pdf Putzmeister Mixocret o. ä. www.putzmeister.com	>120 m weit >60 m hoch	65	www.schomburg.com/de/de/produkte/aso-ez4
	ASO-SEM	Werk-trockenmörtel	0-4	entfällt	Estrich-Boy der Fa. Brinkmann Putzmeister Mixocret o. ä.	>120 m weit >60 m hoch	65	1,5 l/25 kg ASO-SEM
	ASO-EZ4-PLUS	Werk-trockenmörtel	0-4	entfällt	Estrich-Boy der Fa. Brinkmann Putzmeister Mixocret o. ä.	>120 m weit >60 m hoch	65	1,6-2,0 l/25 kg ASO-EZ4-PLUS (erdfeuchtsteifplastisch)
	ASO-SEB	Bindemittel	-	0-8	Estrich-Boy der Fa. Brinkmann Putzmeister Mixocret o. ä.	>120 m weit >60 m hoch	65	www.schomburg.com/de/de/produkte/aso-seb