


ADF[®]-Rohrmanschette

Buismof voor bouwafdichting



Artikelnummer	Breedte, Artikel	Materiaaldikte	Inhoud	Verpakking	Kleur
205966001	35 cm	ca. 0,65 mm	1 Stuk	Stuk	grijs, met SCHOMBURG opdruk

Producteigenschappen

- Scheurstabiel
- bijzonder rekbaar
- waterdicht
- bitumencompatibel

Voordelen

- met voorgevormde trechter voor aansluitwerkzaamheden
- zeer flexibel en rekbaar
- bitumencompatibel
- Veiligheid door prefabricage

Toepassingsgebieden / Bouwafdichting

- voor de afdichting van leidingdoorvoeren
- geschikt voor buisdiameter DN 100 tot DN 150
- Systeemcomponent van ADF[®]-dilatatievoegband

Technische gegevens

Materiaaleigenschappen

Productcomponenten	Stukgoed
Materiaalbasis	Composietmateriaal: Vlies-membraan-vlies
Diameter (binnen)	ca. 90 mm
Voor buisdiameter	ca. 100 - 125 mm
Dampdiffusiedrag	dampdiffusiegeschiktheid

Verwerking

Verbruik	1 stuk per toepassing
----------	-----------------------

ADF[®]-Rohrmanschette

Verwerkingstechniek

Hulpmiddelen / gereedschap

- Vlakspaan
- Drukroller

Het substraat voorbereiden

Vereiste voor de ondergrond

1. vast
2. Vorstvrij
3. draagkrachtig
4. vrij van hechtingsverminderende stoffen

Details voorbereiden

1. Eventuele barsten resp. oneffenheden moeten worden geëgaliseerd met ASOCRET-M30.
2. Beschikbare kunststofbuizen opruwen en aansluitend met een geschikt reinigingsmiddel, bijv. aceton, grondig reinigen en ontvetten.

Toepassing

Verwerking

1. Breng het afdichtingsmiddel aan beide zijden van de buisverbinding minstens 2 cm breder aan dan de afdichtingsmanchet.
2. ADF[®]-Rohrmanschette wordt ingevoegd in de verse laag.
3. De hellingdichthoek met een vlakspaan of aandrukrol zorgvuldig in de afdichtingslaag vrij van holle ruimtes en vouwen indrukken.
4. Dichtbandvoegen of aansluitingen met het afdichtingsmiddel zonder vouwen en volledig vlak verlijmen en bewerken.
5. Dichtbandvoegen of aansluitingen tot vormdelen worden met 5 cm tot 10 cm overlapping uitgevoerd.

Opslagomstandigheden

Opslag

Koel, droog en beschermt tegen zonnestraling. Min. 24 Maanden in de originele verpakking.

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.