

ASO[®]-Antislide

Antislip granulaat



| Artikelnummer | Inhoud | ME | Verpakking | Kleur |
|---------------|--------|----|------------|-----------------|
| 206411001 | 5 | KG | Emmer | transparant/mat |

Producteigenschappen

- ronde glasparels
- hoge antislip aanpassingsmogelijkheid

Voordelen

- Duurzame werking
- lichte verwerking

Toepassingsgebieden

- voor slipvaste coatings / afdichtmiddelen
- voor garages en industriële vloeren
- voor binnen en buiten

Technische gegevens

Materialaeigenschappen

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Productcomponenten | gebruiksklaar |
| Materiaalbasis | rond glasgranulaat |
| Consistentie | vrijstromende vaste stof |
| Bulkdichtheid | ca. 1,35 g/cm ³ |
| Korrelgrootte min/max | > 90,00 - 150,00 µm |

Verwerking

| | |
|----------|--|
| Verbruik | De toe te voegen hoeveelheid is ongeveer 8% tot 10% (gewichtsaandeel) in voorgemengde coatings /afdichtingsystemen met lage viscositeit. |
|----------|--|

Het substraat voorbereiden

Maatregelen voor ondergrond voorbereiding

De voorbereiding van de ondergrond wordt uitgevoerd volgens het technische merkblad van het combinatieproduct.

ASO[®]-Antislide

Toepassing

Verwerking

1. Voeg ASO[®]-Antislide toe aan de kanten-klare coating/sealer (volgens het actuele technische merkblad van het product). Afhankelijk van de vereiste slipweerstand, ongeveer 8-10 gew. % van de coating/sealer.
2. Na toevoeging van ASO[®]-Antislide moet het materiaalmengsel opnieuw intensief worden gemengd.
3. Roer bij grotere materiaalhoeveelheden het materiaalmengsel regelmatig tijdens het verwerken om bezinking van de ASO[®]-Antislide granulaat te voorkomen.

Opslagomstandigheden

Opslag

Koel en droog. Min. 36 Maanden in de originele verpakking. Angebroken verpakking direct opmaken.

Afvalverwijdering

Productresten kunnen bij het huishoudelijk afval.

Aanwijzingen

- Breng niet meer dan 170 g per m² van de afdichtingslaag aan.
- De technische informatiebladen van de genoemde producten moeten in acht worden genomen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.
- Toepassingen die niet duidelijk in dit technische merkblad worden vermeld, mogen pas na ruggespraak en schriftelijke bevestiging door de technische service van SCHOMBURG GmbH worden uitgevoerd.

Relevante regelgeving

De erkende regels van de bouwtechniek, alsook de geldende richtlijnen en actuele voorschriften moeten in acht worden genomen.

Het geldige veiligheidsblad in acht nemen!

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.