

ASO[®]-DecorChips

Decoratieve kleurvlakkenmengsels

Art.nr. 2 06418

ASO-DecorChips zijn lichtechte en weekmakervrije kleurvlakkenmengsels op basis van PVA.

Toepassing:

De ASO-DecorChips worden ingezet voor het instrooien in epoxyhars- resp. polyurethaanharscoatings voor het verkrijgen van decoratieve kleurecoatings. De toepassing vindt plaats in open of dichte instrooiing, bijv. in showrooms, verkoopruimtes, trappenhuizen, arcades etc.

Technische gegevens:

Kleuren:	lichtgrijs-beige donkergrijs beige-rood-oranje wit-zwart
Korrelgrootte:	ca. 3-5 mm Ø
Verbruik:	
“dichte” instrooiing:	ca. 650-800 g/m ²
“open” instrooiing:	ca. 10-150 g/m ²
Verpakking:	1 en 5 kg doos
Opslag	droog, ten minste 24 maanden in origineel gesloten verpakking

Verwerking:

De ASO-DecorChips worden gelijkmatig in de nog verse laag gestrooid. Het instrooien gebeurt handmatig of met behulp van een luchtdruk-beker.

Voor het aanbrengen van de sealer ASODUR-V2250 moeten de niet gebonden ASO-DecorChips worden verwijderd. Bij de “dichte” instrooiing moet tussendoor worden geslepen om uitstekende ASO-DecorChips in hoogte aan te passen.

Na het tussentijds slijpen moet het slijpsel zorgvuldig en grondig worden verwijderd; als dit niet in acht wordt genomen, kunnen na het aanbrengen van de sealer kleurverschillen ontstaan.

Voor het toepassen van de basiscoatings en de sealers moeten de betreffende geldende technische infobladen in acht worden genomen.