

## ASO<sup>®</sup>-R005

Reinigingsconcentraat voor tegels, klinkers en betonstenen



Artikelnummer	Inhoud	ME	Verpakking	Kleur
206400004	25	L	Bus	kleurloos
206400003	10	L	Bus	kleurloos
206400002	5	L	Bus	kleurloos
206400001	1	L	Fles	kleurloos

### Producteigenschappen

- Concentraat
- Oplosmiddelvrij

### Voordelen

- laat geen residu achter
- verwijdert cementsluier, beton- en mortelresten, kalkuitscheidingen en kalkhoudende uitbloeiingen

### Toepassingsgebieden

- voor het verwijderen van uitbloeiingen, kalk-, cement- en mortelresten
- geschikt voor zichtbaar metselwerk

### Technische gegevens

#### Materiaaleigenschappen

Productcomponenten	1 comp. systeem
Materiaalbasis	organische zuren
Consistentie	vloeibaar
Waterverdunbaar	Ja

#### Verwerking

Ondergronds- / verwerkingstemperatuur	von 5 °C bis 30 °C
---------------------------------------	--------------------

## ASO<sup>®</sup>-R005

### Verwerkingstechniek

Hulpmiddelen / gereedschap

- schone mengemmer
- Schildersborstel (kwast)
- Nylon borstel
- Spuitinstallaties
- Uitrusting voor arbeidsveiligheid

### Geschikte ondergrond

- Beton
- Metselwerk
- Klinkers
- Tegels

### Toepassing

Verwerking

1. De voegen moeten voor toepassing van ASO<sup>®</sup>-R005 voldoende worden voorbevochtigd.
2. ASO<sup>®</sup>-R005 mag uitsluitend met schoon water verdund worden verwerkt (afhankelijk van de mate van vervuiling en dikte van de steenaanzet van 1:3 tot 1:10).
3. Structureel gesloten bakken moeten worden geventileerd.
4. Bij bijzonder oude en hardnekkige vervuilingen moet de reinigingsprocedure evt. worden herhaald.
5. De opgeloste stoffen moeten direct met voldoende schoon water worden afgespoeld.
6. De werking van ASO<sup>®</sup>-R005 begint direct nadat het met de op te lossen stoffen in aanraking komt, dit is zichtbaar door een sterke, schuimende koolzuurvorming.
7. Door het borstelen met een nylonborstel en het gebruik van warm water kan de reinigende werking aanzienlijk worden versterkt.
8. Het reinigingsproces vindt plaats van onder naar boven.

### Opslagomstandigheden

Opslag

Vorstvrij, koel en droog bewaren. 24 Maanden in de originele verpakking. Angebroken verpakking direct opmaken.

### Afvalverwijdering

Productresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode AWV 07 01 99.

### Aanwijzingen

- Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen de effecten van ASO<sup>®</sup>-R005!
- De geschiktheids- resp. ontwerpaanbevelingen van de fabrikanten van stenen resp. tegels moeten in acht worden genomen.
- Metalen tegen corrosie beschermen!
- Voor het verwerken geen metalen verpakkingen en metalen gereedschappen gebruiken!
- Om kleurveranderingen van de te behandelen ondergrond te voorkomen, de compatibiliteit te beoordelen en het verbruik te bepalen, is een voorafgaande test altijd noodzakelijk!

GISCODE: GG40

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.