

Flexibele tegelijmmortel S1



MONOFLEX-XL

Tegelijmmortel met zeer goede verwerkingseigenschappen voor speciale legvereisten.

Met zekerheid de oplossing.



Flexibele tegellijmmortel S1

MONOFLEX-XL

Hoogwaardig versterkt kunststofbindmiddel, speciale additieven en een innovatieve bindmiddeltechnologie maken het betrouwbaar leggen van keramische tegels en platen, aardewerk en grote formaten op wand- en vloeroppervlak mogelijk. De zeer lange verwerkings- en legtijden met een zeer hoge weerstand tegen verticaal wegglijden, ook van grootformaat tegels bij wanden, evenals een hoge oppervlakteprestatie, maken een economische toepassing mogelijk.



Technische gegevens

Basis Zand, cement, additieven (met kunststof verbeterd)

Verwerkings-/ondergrondtemperatuur +5 °C - +25 °C

Verwerkingstijd* ca. 2 uur

Beloopbaar* na ca. 12 uur

Invoegbaar* na ca. 12 uur

Verpakking 20 kg-foliezak

* bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid

Materiaalbehoefte

Verbruik ca. 1,6 kg/m² bij 6 mm vertanding
ca. 2,1 kg/m² bij 8 mm vertanding
ca. 2,6 kg/m² bij 10 mm vertanding



Toepassingsgebieden

- MONOFLEX-XL is een flexibele mortel voor het leggen van grootformaat keramische porcellanato tegels, steengoed, aardewerk en andere keramische bekledingen, mozaïek en verkleuringsbestendige en niet-doorschijnende natuursteen in een dunbed.
- MONOFLEX-XL is geschikt voor het leggen op alle ondergronden overeenkomstig DIN 18157, deel 1, bijv. beton, cellenbeton, pleisterwerk, verwarmde en onverwarmde cement- en calciumsulfaat(-vloei)dekvloeren, metselwerk, gipskarton en gipsvezelplaten, afdichtelementen van geëxpandeerd of geëxtrudeerd polystyrol met mortellaag en weefsellaag, etc.
- Voor het leggen op minerale en dispersiegebonden SCHOMBURG lijmafdichtingen.

Eigenschappen

- Hoog rendement.
- Voor grootformaat tegels.
- Zeer stabiel met de beste verwerkingseigenschappen.
- Zeer emissiearm.
- Voor vloerverwarming.
- Binnen en buiten.
- Wand en vloer.
- Normaal uithardend.
- Voldoet aan de criteria van het infoblad "Flexmortel".
- Getest conform DIN EN 12004, C2 TE S1.




Veilig voldoen aan speciale vereisten. Hoogrendement S1-tegellijm voor betrouwbaar leggen.

MONOFLEX-XL, als moderne, hoogwaardige flexibele lijm mortel S1 van de nieuwe generatie, is een betrouwbare garantie voor de verlijming van keramische tegels en grootformaten, met name voor veeleisende toepassingsgebieden. De gemakkelijke verwerkingseigenschappen, hoge stabiliteit, de zeer lange lijmopen tijd en het tot 35% hogere rendement maken een uitzonderlijk goede toepassing mogelijk in het wand- en vloeroppervlak.



Hoog rendement

Tot 35% minder
verbruik



Hoog kunststof- bindmiddel

Zeer flexibel



Hoge stabiliteit

Voor het slipvast leg-
gen van tegels

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefoon +49-5231-953-00
Fax +49 5231 953 333
www.schomburg.com



 **SCHOMBURG**