



Schomburg B.V.
Postbus 343
7900 AH, HOOGEVEEN

Tel: 0528 - 26 71 71
Fax: 0528 - 26 72 88
Email: info@schomburg.nl
www: www.schomburg.nl



PLEISTERMORTEL, CEMENTGEBONDEN, WATERKEREND

B111460.113.f02, v101, 2013-07-01

OPMERKING: voor binnen en buiten; voor fundament- en kelderafdichtingen, alsmede het afdichten van zwembaden.

Fabriek: Schomburg B.V.

Type: Aquafin®-2K/M, zeer flexibele afdichtingsmortel.

- 1 #
 \Materiaal: 2-componenten cementgebonden, kunststof gemodificeerde, zeer flexibele mortel.
- 2 #
 \Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1+a07): CEM I.
- 3 #
 \Kleur: grijs. \Kleur.....
OPMERKING: andere kleuren mogelijk door toevoeging pigment.
- 4 #
 \Pigment.....
- 5 #
 \Waterdichtheid (DIN 4108-3+w02): 70 m waterkolom.
 \Waterdichtheid.....
- 6 #
 \Bestand tegen agressieve stoffen in de bodem, overeenkomstig DIN 4030-1-08.
- 7 #
 \Diffusieweerstand (μ): ca 1.000.
- 8 #
 \Droge laagdikte (mm):
 \Droge laagdikte.....
OPMERKING: min. 2 mm bij niet-stuwend water; min. 2,5 mm bij stuwend- en drukkend water.
- 9 #
 \.....
- 10 #
 \Toebehoren:
- 11 #
 \- band: ASO-Dichtband 2000.
 \- band: ASO-Dichtband 2000/S.
 \- band: ASO-Dichtband 2000 sanitair.
- 12 #
 \- toeslagmateriaal zetmortel: Asoplast-MZ.
 \- kant-en klare zetmortel: Asocret-RN.
 \- kant-en klare zetmortel: Asocret-RS.
OPMERKING: voor toepassing bij holle kimmen.
- 13 #
 \- primerlaag: Isodur-GBM + instrooizand.
OPMERKING: t.b.v. bescherming metalen delen.
- 14 #
 \.....