



Schomburg B.V.
Postbus 343
7900 AH, HOOGEVEEN

Tel: 0528 - 26 71 71
Fax: 0528 - 26 72 88
Email: info@schomburg.nl
www: www.schomburg.nl



PLEISTERMORTEL, CEMENTGEBONDEN, WATERKEREND

B111460.113.f03, v101, 2013-07-01

OPMERKING: voor binnen en buitentoepassing.

Fabriek: Schomburg B.V.

Type: Aquafin®-RS300, Zelf-crosslinking, reactieve afdichtmortel.

- 1 #
 \Materiaal: 2-componenten cementgebonden, kunststof gemodificeerde, zeer flexibele mortel.
- 2 #
 \Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1+a07): CEM I.
- 3 #
 \Kleur: grijs. \Kleur.....
- 4 #
 \Pigment.....
- 5 #
 \Hechtsterkte (NEN-EN 1542) (N/mm²): > 1,0.
- 6 #
 \Scheursterkte (DIN 53505) (N/mm²): ca. 1,0 bij 23 C°.
- 7 #
 \Waterdichtheid (DIN 4108-3+w02): 15 m waterkolom.
 \Waterdichtheid.....
- 8 #
 \Bestand tegen sterk agressief water overeenkomstig DIN 4030-1-08.
- 9 #
 \Diffusieweerstand (μ): ca 1.100.
- 10 #
 \Droge laagdikte (mm):
 \Droge laagdikte.....
- 11 #
 \.....
- 12 #
 \Toebehoren:
- 13 #
 \ - band: ASO-Dichtband 2000.
 \ - band: ASO-Dichtband 2000/S.
 \ - band: ASO-Dichtband 2000/T.
 \ - band: ASO-Dichtband.....
- 14 #
 \.....
- 15 #
 \ - kant-en klare zetmortel: Asocret-RN.
 OPMERKING: voor toepassing bij holle kimmen.
- 16 #
 \ - voorbehandeling: Aquafin-1K.
 OPMERKING: t.p.v. vl; oer- wandaansluiting.
- 17 #
 \.....