

RD-SK 50

Zelfklevende randstroken



Artikelnummer	Materiaaldikte	Inhoud	Verpakking	Kleur
205978002	ca. 5 mm	20 m	Rol	grijs, met SCHOMBURG opdruk

Producteigenschappen

- met kleefvoet - beschermt tegen achterlopen
- 5 mm dikte
- goede hechting op gegronde ondergronden

Voordelen

- goede hechting
- effectieve bescherming tegen teruglopen
- voorkomt inspanningen & geluidsbruggen

Toepassingsgebieden

- voorkomt effectief geluidsbruggen
- voorkomt op betrouwbare wijze klemmen in de aansluitzone wand/vloer
- voor combinatie met vloeibaar vloeregalisatiemiddel

Technische gegevens

Materiaaleigenschappen

Productcomponenten	gebruiksklaar
Materiaalbasis	PE-schuim met zelfklevende onderkant en vliesrug
Brandgedrag conform DIN 4102	B2

Verwerking

Verbruik	ca. 1 m per m
----------	---------------

Verwerkingstechniek

Hulpmiddelen / gereedschap

- Schaar / Mes
- Drukroller
- Industriële stofzuiger

RD-SK 50

Het substraat voorbereiden

Maatregelen voor ondergrond voorbereiding

Alle standaard ondergronden in de bouw die geschikt en professioneel voorbereid zijn om egalisatiemiddelen en bekledingen te accepteren.

Oppervlak voorbereiden

1. Behandel de ondergrond voor met de grondering die geschikt is voor de opbouw van het systeem.
2. De grondering voordat de volgende arbeidsgangen worden uitgevoerd volledig laten drogen / inwerken.

Toepassing

Verwerking

1. Verwijder de beschermfolie van de kleefstrip.
2. Plak de RD-SK50 met de kleefstrip op de voorbereide ondergrond en druk stevig aan. Voor de hoekvorming de kleefstrip bij de hoek afknippen. Na bevestiging drukt de RD-SK50 tegen de muur; geluidsbruggen en opsluitingen zijn dus uitgesloten.
3. In de aansluitbereiken wordt RD-SK50 met een stootverbinding gelegd. Het aansluit-/stootbereik of insnedes moeten worden verlijmd met kleefband.
4. Verdere werkzaamheden (bijv. egaliseren met SOLOPLAN®-30-PLUS) kunnen worden uitgevoerd.

Opslagomstandigheden

Opslag

Koel en droog. Min. 12 Maanden in de originele verpakking. Aangebroken verpakking direct opmaken.

Afvalverwijdering

Productresten kunnen bij het huishoudelijk afval.

Aanwijzingen

- De technische informatiebladen van de genoemde producten moeten in acht worden genomen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.
- RD-SK 50 mag niet worden gelijmd of verwerkt met oplosmiddelhoudende producten.

Relevante regelgeving

Het plannen, controleren van ondergronden en de bouwkundige omstandigheden, het leggen, het voegen en later onderhoud van het werk, moet conform de geldende DIN-normen en erkende regels van de techniek (bijv. de merkbladen van de ZDB-merkbladen van de Zentralverband Deutsches Baugewerbe e. V.) in de meeste actuele versie worden uitgevoerd.

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.