



RESIL[®] - NB150

Verdampingsbescherming voor
de nabehandeling van beton.

Betonnabehandelmiddel voor beton

RESIL[®]-NB150

Voor de nabehandeling van horizontale betonoppervlakken. Vormt een bescherm laag die het beton tegen externe invloeden zoals wind en zonlicht beschermt en daarmee de verdamping van het water uit het beton vermindert. Hiermee wordt de scheurvorming van het beton aanzienlijk gereduceerd. RESIL-NB150 is gebruiksklaar en wordt op het verse of jonge beton gespoten. Beschermt tegen voortijdig uitdrogen.



Technische gegevens

Verpakking	1.000 l container 215 l vat 25 l bus 10 l bus
Dichtheid	ca. 0,98 g/cm ²
Verwerkings- temperatuur	vanaf ca. +5 °C
Dosering	120-150 g/m ²
Gevarenklasse voor water	1 (weinig gevaarlijk voor water)
Omschrijving	Nabehandelingsmiddel BM (in aansluiting op TL NBM-StB 09)

Voordelen voor de gebruiker

Verspuitbaar

Minimaliseert uithardingscheuren



Toepassingsgebieden

- Beton.
- Dekvloer.
- Pleister op cementbasis.
- Horizontale en verticale applicatie.
- Voor de nabehandeling van bovenvermelde oppervlakken.

Eigenschappen

- Gebruiksklaar.
- Oplosmiddelvrij.
- Hydrofoberend.
- Oppervlakverstevigend.
- Zeer emissiearm - EMICODE EC1-PLUS.
- Voldoet aan de criteria van het AgBB-schema.

Overige producten voor beton of dekvloer:

Voor betonsoorten of cementgebonden dekvloeren biedt SCHOMBURG verschillende oplossingen om deze te veredelen en te beschermen. Hieronder bevindt zich een kort overzicht van onze producten.

Beton- en dekvloerveredelingen



Om beton of dekvloeren te veredelen, bestaan er verschillende mogelijkheden. Zo kan de dekvloer bijvoorbeeld worden voorzien van luchtporiën om de vorst-dooiwisselbestendigheid te verhogen (ASOLIT-LP/K) of een afdichtingsmiddel (ASOLIT-DMK) worden ingesteld om de waterindringing te verminderen. Met onze REMISIL-serie staan verschillende verharders resp. impregneermiddelen ter beschikking.



Scheidingsmiddelen

Voor hout-, kunststof-, staal- en matrijsbekistingen kan ASIKON-5005 worden gebruikt. Hierbij wordt het scheidingsmiddel dun op de bekisting gespoten.



Nabehandelmiddelen

RESIL-NB 150 vormt een beschermende filmlaag die het verse beton beschermt en tegen vroegtijdig uitdrogen beschermt. Het product is gebruiksklaar en met name bij hoge temperaturen alsook bij wind effectief.



Reinigingsmiddel

Wij bieden u reinigingsmiddelen voor verschillende toepassingsgebieden aan. Om beton- of dekvloeroppervlakken van cementsluiers, uitbloeiingen of kalkuitslag te verwijderen, adviseren wij ASO-R005.

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstrasse 2-8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefoon +49-5231-953-00
Fax +49 5231 953 333
www.schomburg.com

