

 **SCHOMBURG**

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de



Werksniederlassung Halle
Produktion und Auslieferungslager
Deutsche Grube 5
D-06116 Halle/Saale
Telefon +49-345-57180-0
Fax +49-345-57180-77

13/12 - JP/MR/KK

Änderungen vorbehalten. Rechtsrelevant ist das jeweils gültige Technische Merkblatt.

SOLOCRET-50

Schnellspachtelmasse für Wand und Boden

Bevor es schief geht!

Idealer Gefällespachtel für den schnellen Baufortschritt.



 **SCHOMBURG**



**Für Schichtdicken
von 2-50 mm in
einem Arbeitsgang!**



SOLOCRET-50...

...die leicht zu verarbeitende Spachtelmasse zum Ausgleichen, Glätten und Herstellen von Gefälleschichten bis 50 mm in einem Arbeitsgang. Bereits nach ca. 3 Stunden mit Fliesen belegreif!



SOLOCRET-50

Schnellspachtelmasse für Wand und Boden

Masse mit Klasse!

Die Vorteile:

- standfeste, schnell erhärtende Spachtelmasse
- bereits nach 3 Stunden belegreif
- 2-50 mm Auftragsdicke in einem Arbeitsgang an Wand und Boden
- für innen, außen und im Nassbereich
- leichte, geschmeidige Verarbeitung
- geringer Verbrauch durch Einsatz spezieller Zuschlagstoffe
- kristallin abbindend
- nach Erreichen der Belegereife, kein Überschusswasser das die Abbindung verzögert
- nach Erhärten, spannungsarm und formstabil
- lange Verarbeitungszeit trotz schneller Abbindung
- Applikation durch Spachteln oder Anwerfen
- auf vielen Untergründen einsetzbar



**Unsere Kompetenz-
Ihr Vorteil!**