

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Für das Produkt

UNIFIX-S3-FAST

204298

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : EN 12004 C2 F

2. Identifikationsnr.: Chargennr.: siehe Verpackung des Produkts

3. Verwendungszweck: Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für

erhöhte Anforderungen im Innen- und Außenbereich

für Fliesen- und Plattenarbeiten

4. Hersteller: Schomburg GmbH & Co. KG

Aquafinstrasse 2-8 32760 Detmold

5. **Bevollmächtigter:** Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

für das Brandverhalten CWFT

7. Notifizierte Stelle: Die notifizierte Stelle KIWA Bautest GmbH Dresden,

Kennnummer 2007, hat die Typprüfung durchgeführt und Folgendes ausgestellt:

Prüfbericht DD 4166 / 2009

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Е	
Verbundfestigkeit, als		
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm ²	
Früh-Haftzugfestigkeit, nach 6 h	≥ 0,5 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit, als		EN 12004:2007+A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm ²	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm ²	
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel Lagerung	≥ 1,0 N/mm ²	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD]

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Wilhelm Kreiling-Dreyer, Produkttechnik (Name und Funktion)



Die Leistungserklärung wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne händische Unterschrift gültig

Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt und technische Merkblatt ist abrufbar unter:

 $\underline{http://www.schomburg.de/de/Sicherheitsdatenblatt-datenblaetter.html}$

bzw.

http://www.schomburg.de/de/Technisches_Merkblatt-datenblaetter.html