

## AQUAFIN-2K/M-PLUS

**Mostkująca rysy, elastyczna zaprawa hydroizolacyjna**

### Zlecane urządzenia:

Wagner ;PC 830, PC 25, PC 35



|                       |                   |                                 |                   |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Temp. materiału (°C): | Gęstość natrysku: | Rozcieńczalnik/<br>Czyszczenie: | Punkt flash (°C): |
| 15                    | nierozcieńczony   | czyszczenie wodą                | -                 |

Zalecana klasa urządzenia: PC 830 lub większe

Proces aplikacji: natrysk pneumatyczny

|                            |                           |                           |                    |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Temperatura natrysku (°C): | 15                        | Pistolet:                 | Lanca automatyczna |
| Rodzaj dyszy:              | Dysza strukturalna        | Rozmiar dyszy (mm):       | <b>6</b>           |
| Posów                      | 2,0                       | Ciśnienie powietrza (bar) | 3,0                |
| Zawór powietrza            | max                       | Ciśnienie natrysku (bar): | <b>25</b>          |
| Materiał/woda              | 25kg Komp. A/10kg Komp. B | Długość węża:             | 10mb               |
|                            |                           | Średnica węża:            | DN25               |

Zalecenia: max długość węży 30mb max wysokość podawania 20m

|  |  |
|--|--|
| <b>Producent urządzeń:</b><br>J.Wagner GmbH<br>Otto-Lilienthal str. 18<br>88677 Markdorf<br><a href="http://www.wagner-group.com">www.wagner-group.com</a> | <b>PUT WAGNER SERVICE</b><br>Piotr Wilczek i Synowie Sp.J<br>Ul. E. Imieli 27 Świętochłowice 41- 605 Świętochłowice<br>Tel.(32) 245 06 19, 245 14 31, fax. 241 42 51<br><a href="http://www.wagner-polska.com.pl">www.wagner-polska.com.pl</a><br>e-mail. <a href="mailto:biuro@wagner-polska.com.pl">biuro@wagner-polska.com.pl</a> |
|--|--|