



## **ASO-Antislid** **Granulat antypoślizgowy**

**Nr art. 2 06411**

### **Właściwości:**

- okrągłe szklane kulki
- wysoka zdolność do działania antypoślizgowego
- trwałe działanie
- łatwa aplikacja

### **Zastosowania:**

- granulat antypoślizgowy dodawany do powłok i lakierów
- do garaży i podłóg przemysłowych
- do wewnątrz i na zewnątrz

### **Dane techniczne:**

Składniki produktu:	jednoskładnikowy, gotowy do użycia
Baza:	okrągły granulat szklany
Konsystencja:	sypkie ciało stałe
Gęstość nasypowa:	ok. 1,35 g/cm <sup>3</sup>
Wielkość ziarna min / max:	> 90,00 - 150,00 µm
Zużycie:	ilość, którą należy dodać wynosi ok. 8 % do 10 % (wagowo) w wstępnie zmieszanych systemach powłokowych / lakierniczych o niskiej lepkości.

### **Podłoże:**

Przygotowanie podłoża odbywa się zgodnie z instrukcją techniczną produktu do którego jest dodawany ASO-Antislid.

### **Aplikacja:**

- 1.** Po wymieszaniu składników powłoki lub lakieru (patrz oddzielna instrukcja techniczna) dodawany jest granulat antypoślizgowy. W zależności od wymaganego efektu antypoślizgowego dodawana ilość wynosi 4-8 % wag.
- 2.** Po dodaniu ASO-Antislid gotową mieszaninę należy ponownie intensywnie wymieszać.
- 3.** W przypadku przygotowywania większych ilości materiału zalecamy przemieszanie mieszaniny również między poszczególnymi operacjami, aby zapobiec sedymentacji granulatu.

### **Przechowywanie:**

W suchym i chłodnym miejscu, min. 36 miesięcy w fabrycznie zamkniętych pojemnikach, powyżej +10°C do 40°C.

### **Opakowania:**

Wiadro 5 kg

### **Wskazówki:**

- Pozostałości produktu są odpadami komunalnymi.
- Grubość warstwy zamykającej nie powinna przekraczać 170 g/m<sup>2</sup>.
- Przed rozpoczęciem prac należy przestrzegać instrukcji technicznych wymienionych produktów.
- Zastosowania, których nie uwzględniono w niniejszej instrukcji technicznej, są dopuszczalne dopiero po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu przez firmę SCHOMBURG.

**Należy przestrzegać uznanych zasad techniki budowlanej, odpowiednich wytycznych i obowiązujących przepisów.**