



ASO-DecorChips

Nr art. 2 06418

Dekoracyjne mieszanki barwnych płatków

- na bazie PVA
- odporne na światło
- nie zawierają plastyfikatorów
- wielkość płatków: \varnothing 3-5 mm

Zastosowania:

- posypka do powłok na bazie żywicy epoksydowej
- do wykonywania kolorowych powłok dekoracyjnych

Dane techniczne:

Składniki produktu: system jednoskładnikowy, gotowy do użycia

Baza: na bazie PVA
Konsystencja: sykie ciało stałe
Uziarnienie: $> 3 - 5$ mm \varnothing

Zużycie:

posypka „gęsta”: ok. 650 - 800 g/m²

posypka „luźna”: ok. 10 - 150 g/m²

Barwy: jasnoszary beżowa
szary ciemna
beżowo-czerwono-pomarańczowa
biało-czarna

Opakowania: Wiadro 1 kg
Pudełko 5 kg

Przechowywanie: 24 miesiące, w zamkniętym oryginalnym pojemniku, w suchych warunkach.

Metody aplikacji:

Płatki ASO-DecorChips należy rozrzucić równomiernie na wciąż świeżej powłoce. Posypkę można wykonywać ręcznie lub przy zastosowaniu pistoletu pneumatycznego.

Aplikacja:

1. ASO-DecorChips posypać równomiernie na jeszcze świeżą powłokę, ręcznie lub za pomocą pistoletu pneumatycznego.
2. Usunąć niezwiązane ASO-DecorChips przed nałożeniem warstwy wierzchniej.
3. W przypadku posypki „gęstej” konieczne jest szlifowanie pośrednie, aby wyrównać i wygładzić warstwę dekoracyjną. Po szlifowaniu należy starannie i dokładnie usunąć wszelkie pozostałości materiału do szlifowania. W przeciwnym razie po nałożeniu powłoki ochronnej istnieje ryzyko powstania przebarwień.
4. Przed nakładaniem gruntu i powłoki ochronnej należy przestrzegać aktualnej Instrukcji technicznej danego produktu.

Wskazówki:

- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z kartami technicznymi wymienionych produktów.
- Zastosowania, które nie są wyraźnie wymienione w niniejszej instrukcji technicznej, mogą być wykonywane tylko po konsultacji i pisemnym potwierdzeniu przez dział techniczny firmy SCHOMBURG.
- Pozostałości produktu można usuwać wraz z odpadami domowymi.

Należy przestrzegać zaleceń podanych w obowiązującej wersji Karty Charakterystyki WE!