

## Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2/2016

Nazwa wyrobu budowlanego:	ASO-Dichtband-2000S
Typ wyrobu budowlanego:	Taśma uszczelniająca
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	ASO-Dichtband-2000S przeznaczona jest do uszczelniania i wzmacniania izolacji powłokowych w miejscach występowania rys, wzdłuż styków elementów prefabrykowanych, przegród budowlanych oraz w ich narożach
Producent:	<b>SCHOMBURG GmbH &amp; Co.KG</b> Aquafinstr. 2-8 D-32760 Detmold Niemcy
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
Krajowa specyfikacja techniczna:	Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-2608/2 ważna do 28.05.2020

### Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Grubość (mm)	Od 0,43 do 0,53	Badania - Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-2608/2
Szerokość (cm)	Od 11,5 do 12,5 Od 19,0 do 21,0	
Naprężenie przy zerwaniu, kierunek wzdłuż taśmy (MPa)	≥10,0	
Wydłużenie względne przy zerwaniu, kierunek wzdłuż taśmy (%)	≥500,0	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Dyrektor Zakładu Iza Witczak**

(nazwisko i stanowisko)

DYREKTOR ZAKŁADU  
  
 mgr inż. Iza Witczak

Kutno 22.12.2016

(miejsce i data wydania)

(podpis)