

SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
ul. Skłęczkowska 18a
PL-99-300 Kutno
tel. 024 254 73 42
fax 024 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl



SCHOMBURG

Instrukcja techniczna

ASO-FF INDU-Faserfullstoff

Nr art. 2 06410

Środek tiksotropowy

Właściwości:

ASO-FF stosuje się jako dodatek do bezrozpuszczalnych systemów żywic ASODUR w celu ich zagęszczenia oraz nadania właściwości tiksotropowych.

Dodanie ASO-FF powoduje zmianę gęstości żywicy, umożliwiając wykonanie powłok epoksydowych na powierzchniach pionowych lub silnie pochylonych.

Dane techniczne:

Opakowania: woreczki 2 kg i 10 kg

Przechowywanie: 36 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze +10°C

Zastosowanie:

ASO-FF dostarczany jest jako proszek w postaci gotowej do zastosowania. ASO-FF należy dodać do żywicy i starannie

roz mieszać mieszarką z mieszadłem (najlepiej dodawać do składnika A). Mieszać do uzyskania jednorodnej, homogenicznej konsystencji.

ASO-FF dodawać w ilości 0,5÷5% wagowo, zależy to od nakładanej grubości warstwy i nachylenia kąta podłoża.