



ASO-R005

Nr art. 2 06400

Skoncentrowany preparat do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, środek do czyszczenia klinkieru

Właściwości:

- wysoce skoncentrowanym, płynnym środkiem czyszczącym.
- nie zawiera rozpuszczalników
- nie zostawia pozostałości.
- rozpuszcza mleczko cementowe, resztki zapraw, betonu i wapna oraz wykwity wapienne.

Zastosowanie:

ASO-R005 służy do usuwania z płytek ceramicznych zabrudzeń cementowych, wapiennych oraz osadów kamienia np. w basenach krytych i otwartych. Środek może być stosowany na wszystkich materiałach ceramicznych (płytki ścienne i podłogowe, mozaika, szkło, granit, porfir itp.). W wypadku stosowania na materiałach wapiennych (np. marmur) oraz cegle silikatowej należy zachować szczególną ostrożność!

Powierzchnie emaliowane myć szybko i natychmiast słuściwać wodą!

Preparat jest używany do mycia fasad z resztek zapraw, mleczka cementowego, wykwitów wapiennych i osadów kamienia. Stosowany na nieotynkowanych murach i okładzinach (klinkier, kamień, beton), a także do matowienia gładkich powierzchni betonowych w celu polepszenia przywierania kolejnych warstw.

Środek znajduje zastosowanie przy produkcji betonów płukanych. Po wyschnięciu wody użytej do płukania, na powierzchni może tworzyć się mleczko cementowe. ASO-R005 pozwala na jego szybkie i dokładne usunięcie.

Dane techniczne:

Baza: kwas nieorganiczny
Żyżycie: W zależności od stopnia zabrudzenia i proporcji mieszania, ok. 250 ml/m²
Kolor: bezbarwny
Opakowanie: pojemniki 1, 5, 10, 25 l
Magazynowanie: w zamkniętym pojemniku ok.24 miesięcy. Napoczęte opakowania zużyć w jak najkrótszym czasie

Sposób stosowania:

ASO-R005 należy stosować wyłącznie rozcieńczony z wodą (1 : 10 do 1 : 3 w zależności od stopnia zabrudzenia i grubości warstwy osadu). Działanie rozpoczyna się natychmiast po zetknięciu z rozpuszczanym materiałem. Uwidaczenia to silne pienienie wynikające z intensywnego tworzenia się kwasu węglowego. Szorowanie szczotką nylonową oraz stosowanie ciepłej wody wspomaga właściwości myjące. Wymagana jest dobra wentylacja. Pojemników nie należy pozostawiać otwartych. Rozpuszczony materiał natychmiast słuściwać czystą wodą. W wypadku starych, uporczywych zabrudzeń mycie należy powtórzyć.

Wskazówki:

- Powierzchnie nie podlegające obróbce chronić przed działaniem ASO-R005.
- ASO-R005 jest materiałem żrącym i wymaga stosowania gumowych rękawic i okularów. Przy krótkim kontakcie ze skórą wystarczy natychmiast słuściwać wodą. W przeciwieństwie do kwasów mineralnych ASO-R005 nie niszczy odzieży. Nie używać żadnych metalowych naczyń i narzędzi.
- Materiały wapienne (np. marmur itp.) i cegły silikatowe wymagają ostrożnego postępowania!
- Obrobione powierzchnie metalowe należy natychmiast zabezpieczyć antykorozyjnie. (np. natłuszczyć).
- Powierzchnie emaliowane myć szybko i natychmiast słuściwać wodą!
- W celu uniknięcia zmian kolorystyki podłoża i ustalenia zużycia należy przeprowadzić próby! Przestrzegać odpowiednich przepisów!

Należy przestrzegać obowiązującej Karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego WE!
GISCODE: GF50