

## Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 5/2016

Nazwa wyrobu budowlanego:	<b>COMBIFLEX-DS</b>
Typ wyrobu budowlanego:	Emulsja bitumiczno-lateksowa
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	COMBIFLEX-DS przeznaczony jest do wykonywania izolacji przeciwwodnych typu lekkiego
Producent:	<b>SCHOMBURG GmbH &amp; Co.KG</b> Aquafinstr. 2-8 D-32760 Detmold Niemcy
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
Krajowa specyfikacja techniczna:	Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-2608/2 ważna do 28.05.2020

### Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	W temp. 23°C jednorodna ciecz koloru brązowego	Badania - Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-2608/2
Zawartość wody (%)	≤50	
Splýwność powłoki z papy zgrzewalnej w pozycji pionowej, 75°C, 5 godz.	Nie splýwa	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Dyrektor Zakładu Iza Witczak**

(nazwisko i stanowisko)

DYREKTOR ZAKŁADU  
  
 mgr inż. Iza Witczak

Kutno 22.12.2016

miejsce i data wydania

podpis