

## Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 7/2016

Nazwa wyrobu budowlanego:	INDUCRET-VK-Monolith
Typ wyrobu budowlanego:	Zestaw zapraw
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zestaw materiałów INDUCRET-VK-Monolith w skład którego wchodzi: INDUCRET-VK-PCC-Haftbruecke, INDUCRET-VK-Haftbruecke, INDUCRET-VK-Bettungskleber, INDUCRET-VK-Fugenkleber jest przeznaczony w inżynierii komunikacyjnej do wykonywania nawierzchni z elementów prefabrykowanych i elementów kamiennych w obrębie torowisk, nawierzchni dróg i ciągów pieszych, placów, parkingów, zatok autobusowych i rond szczególnie tam gdzie występują silne obciążenia mechaniczne.
Producent:	<b>SCHOMBURG GmbH &amp; Co.KG</b> Aquafinstr. 2-8 D-32760 Detmold Niemcy
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Krajowa specyfikacja techniczna:	Aprobata Techniczna IBDiM AT/2015-02-3167 ważna do 29.09.2020

### Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe				Uwagi
	INDUCRET-VK-PCC-Haftbruecke	INDUCRET-VK-Haftbruecke	INDUCRET-VK-Bettungskleber	INDUCRET-VK-Fugenkleber	
Wytrzymałość na zginanie, MPa po 28 dniach	≥ 9,0	-	≥ 8,0	≥ 9,0	Badania - Aprobata Techniczna IBDiM AT/2015-02-3167
Wytrzymałość na ścislenie, MPa po 28 dniach.	≥ 70	-	≥ 70	≥ 55	
Wytrzymałość na odrywanie MPa	≥ 1,5	-	-	-	
Odporność na działanie mrozu ,stopień mrozoodporności	-	-	≥F150	≥F150	
Lepkość (s)	-	od 1 do 3	-	-	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Dyrektor Zakładu Iza Witczak**

(nazwisko i stanowisko)

DYREKTOR ZAKŁADU  
  
 mgr inż. Iza Witczak

Kutno 22.12.2016

miejsce i data wydania

podpis