



PURCOLOR-4000

Nr art. 4 01549

Plastyfikator do wyrobów wibroprasowalnych ograniczający powstawanie wykwitów wapiennych, intensyfikujący kolor ograniczający klejenie do stempla

Właściwości:

PURCOLOR-4000 jest domieszką, która w zakresie konsystencji wilgotnej ogranicza powstawanie wykwitów wapiennych i zwiększa intensywność barwy elementów. Poprawia zasyp i ogranicza klejenie do stempla.

Zastosowanie:

Domieszka znajduje zastosowanie przy produkcji warstwy fakturowej i konstrukcyjnej barwionych elementów prefabrykowanych, wyrobów dla drogownictwa oraz elementów małej architektury ogrodów, np.:

- betonowa kostka brukowa,
- palisady,
- donice betonowe,
- krawężniki,
- płyty chodnikowe,
- elementy małej architektury betonowej.

Dane techniczne:

Skład:	środki powierzchniowo czynne, kwas oleinowy
Postać:	ciecz
Barwa:	jasnożółta
Gęstość:	1,01 g/cm ³
Zalecana temp. obróbki:	> + 5°C
Magazynewanie:	12 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem. Naruszone opakowanie zużyć w jak najkrótszym czasie.

Opakowania:

Kontener:	1000 kg
Beczka:	200 kg
Pojemnik:	25 kg

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,2–0,5% masy środka wiążącego. Przed zastosowaniem zaleca się wykonanie prób.

Zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

Obróbka:

PURCOLOR-4000 zaleca się dodawać do gotowej mieszanki. Po wykonaniu prób możliwe jest dozowanie bezpośrednio na wilgotne kruszywo, jak również z wodą zarobową.

Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich szczegółów. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie prób wstępnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapoznanie się z aktualną Kartą Charakterystyki Chemicznej.