



PURCRETE-200

Nr art. 4 01528

Plastyfikator do betonów wibroprasowanych

Właściwości:

PURCRETE-200 to plastyfikator o wysokiej efektywności, zwłaszcza w przypadku betonów o niskim współczynniku woda/cement (mieszanki wilgotne).

Zastosowanie:

PURCRETE-200 charakteryzuje się wysoką aktywnością powierzchniową dzięki czemu ujednocila mieszankę. Dzięki temu zmniejsza się ilość wykwitów, poprawia jakość koloru, a także gęstość betonu i inne jego właściwości fizyczne, takie jak mrozoodporność. Mieszanka betonowa jest lepiej zhomogenizowana oraz mniej przylepia się do stempla.

Opakowanie:

Kontener:	1000 l
Beczka:	200 l
Pojemnik:	25 l
Pojemnik:	10 l
Pojemnik:	5 l
Pojemnik:	1 l

Dane techniczne:

Postać:	płyn
Kolor:	bezbarwny/żółty
Gęstość:	1,02 +/- 0,02 g/cm ³
Wartość pH:	7,0 +/- 1,0
Magazynewanie:	6 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem. Naruszone opakowanie zużyć w jak najkrótszym czasie.

Dozowanie:

0,3 - 0,6% wagi środka wiążącego.
Zalecane jest przeprowadzenie testu przed użyciem. Dozowanie zależy o pożądanego rezultatu i musi być dostosowane do innych dodatków w mieszance.
Zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

Obróbka:

Środek PURCRETE-200 dodaje się bezpośrednio do mokrej mieszanki betonowej lub w połączeniu z wodą.

Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich szczegółów. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie prób wstępnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapoznanie się z aktualną Kartą Charakterystyki Chemicznej.