



PURCRETE-75 PLUS

Nr art. 4 02900

Domieszka na bazie środków powierzchniowo czynnych do betonów wibroprasowanych

Właściwości:

PURCRETE-75 PLUS charakteryzuje się wysoką aktywnością powierzchniową, dzięki czemu wpływa na lepszą homogenizację mieszanki betonowej, w znaczący sposób poprawiając zasyp. Domieszka wykazuje najlepsze właściwości w mieszankach o konsystencji wilgotnej. Umożliwia uzyskanie lepszego zagęszczenia wyrobów wibroprasowanych. Posiada zwiększoną zdolność do utrzymywania wody w mieszance betonowej, prowadząc do uzyskania wyższego stopnia hydratacji. Wpływa pozytywnie na wytrzymałość wczesną oraz końcową. Produkty betonowe z tą domieszką charakteryzują się dobrym zamknięciem powierzchni bocznych z wyraźnym zaciągnięciem, stabilną geometrią i ostrymi krawędziami.

Zastosowanie:

PURCRETE-75 PLUS jest domieszką przeznaczoną do produkcji betonów wibroprasowanych (warstwa konstrukcyjna i licowa). Domieszka znajduje szczególnie zastosowanie przy wytwarzaniu takich elementów prefabrykowanych, jak:

- kostka brukowa,
- krawężniki i obrzeża,
- płyty brukowe,
- bloczki betonowe,

Dane techniczne:

Skład:	tensyd
Postać:	ciecz
Barwa:	niebieska
Gęstość:	1,02 g/cm ³
Zalecana temp. obróbki:	> + 5 °C
Magazynowanie:	6 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed słońcem i mrozem. Naruszone opakowanie zużyć w jak

najkrótszym czasie.

Opakowania:

Kontener:	1000 kg
Beczka:	200 kg
Pojemnik:	25 kg

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,2 - 0,5% do wagi środka wiążącego.

Przed użyciem wymieszać.

Obróbka:

PURCRETE-75 PLUS może być dodawany na kruszywo lub w trakcie / po zadozowaniu wody zarobowej.

Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich szczegółów. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie prób wstępnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapoznanie się z aktualną Kartą Charakterystyki Chemicznej.