



PURCRETE-DF

Nr art. 4 01427

Reduktor zmniejszający porowatość betonu

Właściwości:

PURCRETE-DF redukuje objętość porów w mieszance betonowej, przyczyniając się tym samym do uzyskania gładkiej powierzchni stwardniałego betonu.

Zastosowanie:

PURCRETE-DF jest zalecany szczególnie do betonów wysokowartościowych, mieszanek ciekłych i betonów, w których po stwardnieniu wymagana jest gładka powierzchnia.

Dane techniczne:

| | |
|-------------------------|--|
| Postać: | ciecz |
| Barwa: | biała |
| Gęstość: | 0,99 g/cm ³ |
| Zalecana temp. obróbki: | > + 5°C |
| Magazynewanie: | 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem. Naruszone opakowanie zużyć w jak najkrótszym czasie. |

Opakowania:

| | |
|-----------|---------|
| Kontener: | 1100 kg |
| Beczka: | 200 kg |
| Pojemnik: | 25 kg |

Dozowanie:

- zalecane dozowanie 0,2–0,8% masy cementu,
- dozowanie uzależnione jest m.in. od reaktywności cementu i krzywej uziarnienia,
- przed zastosowaniem domieszki zalecane jest wykonanie prób.

Wskazówki:

- zalecane jest wykonanie prób zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- efektywność zmniejszania porowatości zależy również od prawidłowej receptury mieszanki, dobrego zagęszczania i stosowanych środków antyadhezyjnych.
- zaleca się wymieszanie produktu przed użyciem.

Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich szczegółów. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie prób wstępnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapoznanie się z aktualną Kartą Charakterystyki Chemicznej.