



## PURCRETE-VB 10

Nr art. 9 02145

### Domieszka na bazie środków powierzchniowo czynnych do betonów wibroprasowanych

#### Właściwości:

PURCRETE-VB10 środków powierzchniowo czynnych powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu prowadząc do lepszej homogenizacji mieszanki i zmniejszenia tarcia między składnikami betonu. Dodatek domieszki umożliwia dozowanie optymalnej ilości spoiwa oraz wody zarobowej.

Domieszka powoduje obniżenie nasiąkliwości betonu oraz przyczynia się do zmniejszania ilości wykwitów wapniowych. Stosowanie w produkcji warstwy fakturowej zapobiega przyklejaniu się mieszanki do stempla. Dzięki lepszej dyspersji ziaren cementu, możliwy jest szybszy przyrost wytrzymałości wczesnej, wyższa wytrzymałość końcowa oraz wyższa odporność na działanie środków odładzających.

#### Zastosowanie:

PURCRETE-VB10 jest domieszką przeznaczoną do produkcji betonu wibroprasowanego. Zarówno warstwy konstrukcyjnej jak również fakturowej. Znajduje zastosowanie przy produkcji elementów takich jak krawężniki, obrzeża, pustaki, kostka i płyty brukowe.

#### Dane techniczne:

Skład:	tensyd
Postać:	ciecz
Barwa:	żółta
Gęstość:	1,03 g/cm <sup>3</sup>
Magazynewanie:	6 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed słońcem i mrozem. Naruszone opakowanie zużyć w jak najkrótszym czasie.

#### Opakowania:

Kontener:	1000 kg
Beczka:	200 kg
Pojemnik:	25 kg

#### Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,2 - 1 % do wagi środka wiążącego.

Przed użyciem wymieszać.

#### Obróbka:

PURCRETE-VB10 może być dodawany na kruszywo lub w trakcie / po zadozowaniu wody zarobowej.

**Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich szczegółów. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie prób wstępnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapoznanie się z aktualną Kartą Charakterystyki Chemicznej.**