



REMICRETE-BW30

Nr art. 4 03202

Domieszka na bazie polimerów i środków powierzchniowo czynnych do betonów wibroprasowanych

Właściwości:

REMICRETE-BW30 jest domieszką na bazie polimerów oraz środków powierzchniowo czynnych, powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu prowadząc do lepszej homogenizacji mieszanki i zmniejszenia tarcia między składnikami betonu. Pozytywnie wpływa na zasyp i uzyskanie stabilnych wymiarów. Produkty betonowe z tą domieszką charakteryzują się dobrym zamknięciem powierzchni bocznych z wyraźnym zaciągnięciem, stabilną geometrią i ostrymi krawędziami. Zastosowanie domieszki pozwala na uzyskanie betonu o wyższej gęstości w porównaniu do tradycyjnych domieszek uplastyczniających. Wpływa na szybszy przyrost wytrzymałości wczesnej oraz wyższą wytrzymałość końcowa.

Zastosowanie:

REMICRETE-BW30 jest domieszką przeznaczoną do produkcji betonu wibroprasowanego. Znajduje zastosowanie przy produkcji elementów wysokich takich jak krawężniki, obrzeża, pustaki, doskonale sprawdza się przy produkcji kostki i płyt brukowych.

Dane techniczne:

Skład:	modyfikowany eter polikarboksyłowy / tensyd
Postać:	ciecz
Barwa:	zielona
Gęstość:	1,03 g/cm ³
Magazynowanie:	6 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed słońcem i mrozem. Naruszone opakowanie zużyć w jak najkrótszym czasie.

Opakowania:

Kontener:	1000 kg
Beczka:	200 kg
Pojemnik:	25 kg

Dozowanie:

Zalecane dozowanie 0,3 – 0,6% do wagi środka wiążącego.

Przed użyciem wymieszać.

Obróbka:

REMICRETE-BW30 należy dodawać do gotowej mieszanki z możliwością korekty ilości wody zarobowej. Nie zalecamy dozowania domieszki na suche składniki mieszanki betonowej.

Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich szczegółów. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie prób wstępnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapoznanie się z aktualną Kartą Charakterystyki Chemicznej.