

REMISIL-SI

Impregnat do betonu i jastrychu o właściwościach hydrofobowych



| Numer artykułu | Wielkość opakowania | Jednostka miary | Opakowanie | Kolor |
|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 203525001 | 25 | kg | Kanister | bezbarwny |
| 203525002 | 240 | kg | Beczka | bezbarwny |
| 203525003 | 1100 | kg | Paleto pojemnik | bezbarwny |
| 203525004 | 10 | kg | Kanister | bezbarwny |
| 203525005 | 5 | kg | Kanister | bezbarwny |

Właściwości

- Działanie zapobiegające wnikaniu zanieczyszczeń

Zalety

- Gotowy do użycia
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Hydrofobowy
- Wzmacnia powierzchnię

Zakres zastosowania

- Do wzmacniania zużytych powierzchni betonowych i jastrychowych
- Jako ochrona przed parowaniem na świeżych powierzchniach betonowych

REMISIL-SI

Dane techniczne:

Właściwości produktu

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Baza | Alkaliczny roztwór krzemianu |
| Konsystencja | Płynna |
| Gęstość (ciężar właściwy) | ok. 1,16 g/cm ³ |
| Obróbka | |
| Temperatura obróbki | min. 5 °C |
| Zużycie | ok. 150 - 550 g/m ² |
| Odporny na wodę pod ciśnieniem | ≥ 24 godziny |
| Czas utwardzania / pełna nośność | ok. 48 godzin |

Technologia obróbki

Urządzenia pomocnicze / narzędzia

- Ciśnieniowy system natryskowy
- Pędzel
- Watek

Aplikacja ręczna

- Możliwość nanoszenia pędzlem
- Może być natryskiwany metodą niskociśnieniową
- Może być nakładany za pomocą wataki
- Może być nakładany bezciśnieniowo metodą wsiąkania

Właściwe podłoże

- Beton
- Jastrych cementowy (CT)
- Tynk cementowy

Przygotowanie podłoża

Wymagania dotyczące podłoża

1. Z otwartymi porami
2. Czyste
3. Pozbawione substancji zmniejszających przyczepność
4. Nośne

Szczegóły przygotowania

1. Usunąć luźne elementy ze utwardzonego betonu/powierzchni jastrychu
2. Wstępnie zwilżyć suche podłoże, aby było matowo wilgotne w momencie aplikacji

Obróbka

Aplikacja

1. Nanieść REMISIL-SI ("świeże na świeże") aż do nasycenia podłoża
2. Nadmiar materiału można usunąć gumową ściągaczką lub, po utworzeniu się żelu, wodą
3. Podczas aplikacji należy koniecznie unikać tworzenia się kałuż!

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia po użyciu natychmiast wyczyścić wodą

Warunki przechowywania

Przechowywanie

Chronić przed mrozem, w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze co najmniej 5 °C przez 12 miesięcy. Otwarte pojemniki należy natychmiast zużyć

REMISIL-SI

Utylizacja

Pozostałości produktu nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Nie wprowadzać do kanalizacji

Wskazówki

- Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed działaniem REMISIL-SI
- W przypadku jastrychów pigmentowanych po nałożeniu mogą wystąpić zmiany koloru
- Ze względu na różną chłonność podłoży mineralnych, zaimpregnowane powierzchnie mogą wydawać się niejednolite

Należy przestrzegać obowiązującej karty charakterystyki!

GISCODE: BZM1

Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres opisanego tu zastosowania należy skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one - pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości należy wykonać powierzchnię próbną. Niniejsza Instrukcja Techniczna obowiązuje do czasu wydania jej nowej wersji.