



Техническое описание

ASO[®]-FF INDU-Faserfüllstoff

Тиксотропное средство

Артикул № 2 06410

ASO-FF применяется для уплотнения и повышения тиксотропных свойств всех не содержащих растворители ASODUR – покрытий. Благодаря добавлению ASO-FF регулируется способность растекаемости материалов, делая таким образом возможным нанесение шпаклевочной массы на вертикальные и/или сильно наклонные поверхности.

Технические данные:

Поставляемая форма: 2 кг-пакет
10 кг-мешок
Хранение: в сухом прохладном месте,
36 месяцев в закрытой
оригинальной упаковке,
при температуре выше
+10°C. Вскрытую упаковку
использовать незамедлительно.

Способ применения:

ASO-FF поставляется в порошкообразной форме, готовой к применению.
ASO-FF позволяет себя перемешивать в приготавливаемом к покрытию/нанесению материале (предпочтительнее в смоле) с помощью соответствующего перемешивающего устройства (например, дрель с насадкой).
Следует обращать внимание на равномерное, без образования комков распределение тиксотропного наполнителя в размешиваемом материале.
Диапазон дозирования находится в пределах между 0,5 до 5 % массы и зависит главным образом от наносимой толщины слоя материала и угла наклона покрываемого основания.