



ASO®-R005 ASO®-очиститель/REINIT-R

Арт. № 2 06400

Концентрат очистителя плитки, клинкера и кирпичей

- высококонцентрированное жидкое чистящее средство
- не содержит растворители
- не оставляет следов
- удаляет цементный налёт, остатки раствора и бетона, известковые отложения и известковое выцветание

Форма поставки: канистры 1, 5, 10 и 25 литров
Хранение: в сухом, защищённом от холода месте, до 24 месяцев, в оригинальной закрытой таре, вскрытую тару необходимо немедленно использовать.

Области применения:

Очиститель плитки и кирпичей ASO-R005 предназначен для удаления цементных и известковых загрязнений, накипи и известкового выцветания. Для чистки нечувствительных к кислотам материалов, таких как настенная и напольная плитка, мозаика, стеклянная мозаика, фасадная плитка, а также гранит, порфир и др. Осторожно очищайте известняк (например, мрамор) и силикатный кирпич.

Используется как очиститель фасадов для удаления остатков раствора, цементного налёта и известковых отложений. Также применяется на неоштукатуренных стенах и облицовке (клинкерным кирпичом, бутовым камнем, отделочным бетоном) - также для придания шероховатости гладким бетонным поверхностям, что улучшает сцепление при последующем нанесении покрытий.

Как промывка бетона с обнажённым наполнителем. Для удаления обусловленного технологией производства цементного налёта на бетонных поверхностях. Налёт удаляется быстро и надёжно промывкой раствором ASO-R005.

Технические характеристики:

Основа: органическая кислота
Расход: около 500 мл/м²
(смешанный материал - соотношение компонентов смеси зависит от степени загрязнения)
Цвет: прозрачный

Применение:

Используйте ASO-R005 только разбавленным чистой водой (в зависимости от степени загрязнения и толщины отложений от 1:10 до 1:3). ASO-R005 начинает действовать сразу после контакта с растворимым веществом. Это видно по сильному пенящемуся образованию угольной кислоты. Очищающее действие можно существенно усилить трением нейлоновой щёткой и применением тёплой воды. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Проветривайте закрытые ёмкости. Растворённые вещества сразу же смывайте большим количеством чистой воды. Для особо старых и стойких загрязнений можно повторить процесс чистки.

Важные указания:

- Защищайте не подлежащие обработке поверхности от воздействия ASO-R005.
- Для предотвращения изменений цвета обрабатываемой поверхности и определения расхода всегда делайте предварительную пробную обработку.
- Учитывайте рекомендации изготовителя кирпичей и плитки по пригодности и исполнению.
- ASO-R005 является едким веществом, поэтому всегда работайте в резиновых перчатках и очках. При кратковременном контакте с кожей достаточно сразу промыть водой. В отличие от минеральных кислот ASO-R005 не разъедает одежду. При работе с очистителем не пользуйтесь металлическими ёмкостями и металлическими предметами.
- Осторожно очищайте известняк (например, мрамор) и силикатный кирпич!

ASO[®]-R005

- При контакте с металлом сразу защитите от коррозии (например, нанесите смазку).
- Для эмалей рекомендуется кратковременная чистка, после которой сразу промойте поверхность водой!

Соблюдайте действующий паспорт безопасности ЕС!

GISCODE: GF50