



Техническое описание

ASO[®]-SR INDU-Rundschnur

Шнур круглого сечения

Art.-No. 5 55096

Свойства:

- Вспененный полиэтилен с закрытой пористой структурой
- высокая эластичность и возможность подгонки по месту
- водоотталкивающий
- простое применение

Область применения:

ASO-SR применяется для заполнения швов в качестве материала-подложки, для предотвращения адгезии шовных герметиков по 3-ём кромкам.

ASO-SR применяется для шовных герметиков INDUFLEX-PS, INDUFLEX-PU, INDUFLEX-MS, а также может применяться и для других аналогичных герметиков.

Способ применения:

При укладке ASO-SR в сечение шва стараться, чтобы он был сжат приблизительно на 25% своего объёма. Обращайте внимание на то, чтобы при этом не применялось остроконечных инструментов и предметов, которые могли бы повредить внешнюю оболочку шнура.

Хранение:

В сухом прохладном месте, 18 месяцев в оригинальной закрытой упаковке, при температуре от +10°C до +40°C.

Форма поставки:

Ø 25 мм	200 м в коробке
Ø 20 мм	350 м в коробке
Ø 15 мм	550 м в коробке
Ø 10 мм	1.150 м в коробке

Особые указания:

- Высокие температуры укорачивают срок хранения материала.
- Случаи, которые конкретно не упомянуты в данном техническом описании, могут быть выполнены только после консультации и письменного подтверждения технической службы фирмы SCHOMBURG.
- В случаях, когда материал применяется не на территории Германии, при производстве работ в т.ч. учитывать местные строительные нормы и правила, требования техники безопасности, профессиональных союзов и других источников, регламентирующих производство соответствующих работ в Вашей стране! Пожалуйста, перед началом работ ознакомьтесь с дополнительной информацией на данный материал (если таковая имеется) на www.schomburg.de или в нашем региональном представительстве.
- Остатки продукта являются обычными бытовыми отходами.

Просьба соблюдать требования действующего листа безопасности ЕС!