

ЗАТИРКА ШВОВ - ЭТО ПРОСТО!

Линейка продуктов **CRISTALLFUGE** для любой сферы применения. Включая палитру цветов.



 **SCHOMBURG**

Вы найдете подходящую затирку для любой сферы применения.

Пять продуктов в одной линейке
– вот что такое **ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ CRISTALLFUGE**.

Благодаря цветовой палитре из 15 цветов можно создать индивидуальный дизайн плиточных покрытий как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Цвета сочетаются между собой благодаря одинаковой основе материалов затирок. В линейке продуктов **CRISTALLFUGE** можно найти полный спектр материалов, необходимых для высококачественной укладки плитки.

Данная брошюра поможет вам найти правильную затирку под ваши задачи.



РАСТВОР ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ МЕЛКИХ ШВОВ 1-6 ММ

Характеристики товара:

- Для внутренних работ
- Быстросохнущая
- Кремообразная консистенция
- Паропроницаемая
- Хорошие характеристики затирки и промывки
- Соответствует требованиям CG2 согласно DIN EN 13888

Технические характеристики:

Температура нанесения/основания:	+5 °С до +25 °С
Жизнеспособность:	ок. 60 минут
Толщина швов:	1 до 6 мм
Пешие нагрузки:	после ок. 12 часов
Пуск в эксплуатацию:	после ок. 2 дней

Области применения:

- Для затирки в гигроскопичных покрытиях из пористой керамики и фаянса
- Стены и полы в сухих, периодически и часто влажных зонах
- Обогреваемые пол и стены

Преимущества:

- Хорошо подходит для затирки гигроскопичных покрытий
- Блестящие цвета



Упаковка

мешок 5 кг (в коробке 5 кг x 4 шт)
мешок 10 кг

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 1-10 ММ

Характеристики товара:

- Для внутренних и наружных работ
- Быстрая кристаллизация воды в растворе
- Обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами
- Предотвращает окрашивание отдельными составляющими камня при работе с восприимчивыми отделочными материалами
- Соответствует требованиям CG2 согласно DIN EN 13888

Технические характеристики:

Температура нанесения/основания:	+5 °С до +25 °С
Жизнеспособность:	ок. 30-40 минут
Толщина швов:	1 до 10 мм
Пешие нагрузки:	после ок. 2 часов
Load bearing:	после ок. 1 дня

Области применения:

- Затирка восприимчивых к окрашиванию натуральных отделочных материалов, например, мрамора, известняка, гранита и других материалов
- Стены и полы в сухих, периодически и часто влажных зонах
- Обогреваемые пол и стены
- Подходит для внешних работ в соответствии с AgBV (Комитет по санитарной оценке строительных материалов)

Преимущества:

- Увеличенная жизнеспособность и не окрашивает плиты
- Плитка или плита быстро готова к дальнейшей обработке
- Легкая затирка швов
- Яркий, однородный цвет, подходящий для множества материалов



Упаковка

мешок 5 кг (в коробке 5 кг x 4 шт)
мешок 10 кг

3-Х КОМПОНЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ 1-15 ММ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ

Характеристики товара:

- Для внутренних и наружных работ
- Легко смывается водой
- Кремообразная консистенция облегчает работу с материалом
- Обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами
- Не впитывает воду
- Устойчива к химикатам
- Устойчива к механическим нагрузкам
- Отсутствует сползание
- Соответствует требованиям RG2 согласно DIN EN 13888 RG2 и DIN EN 12004 R2 T

Технические характеристики:

Температура нанесения/основания:	+10 °C до +30 °C
Жизнеспособность:	ок. 60 минут
Толщина швов:	1 до 15 мм
Пешие нагрузки:	после ок. 16 часов
Пуск в эксплуатацию:	после ок. 7 дней

Области применения:

- Затирка керамической плитки
- Для стен и полов в сухих, периодически и часто влажных зонах, бассейнов, СПА, частных домов, пивоваренных заводов, ресторанных кухонь, научных лабораторий, молокозаводов, мясокомбинатов, а также других предприятий производства продуктов питания и химических заводов
- Обогреваемые пол и стены
- Подходит для внешних работ в соответствии с AgBB (Комитет по санитарной оценке строительных материалов)

Преимущества:

- Экономия 70% времени при затирке - удаление налета и промывка за одну процедуру с помощью губки
- Использование специального ведра и губки помогает сэкономить время при большем объеме обрабатываемой поверхности
- Легкий в работе
- Цвет соответствует всем цементным затирки в линейке продуктов CRISTALLFUGE



Упаковка

ведро 3,5 кг
включает в себя 3 компонента в количестве, готовом к смешиванию

ЭЛАСТИЧНАЯ ЗАТИРКА, БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ 3-20 ММ

Характеристики товара:

- Для внутренних и наружных работ
- Быстрое отверждение
- Водоотталкивающая
- Эластичная
- Кремообразная консистенция облегчает работу с материалом
- Паропроницаемая
- Хорошие характеристики затирки и промывки
- Соответствует требованиям CG2 WA согласно DIN EN 13888

Технические характеристики:

Температура нанесения/основания:	+5 °С до +25 °С
Жизнеспособность:	ок. 30 минут
Толщина швов:	3 до 20 мм
Пешие нагрузки:	после ок. 2 часов
Пуск в эксплуатацию:	после ок. 7 дней

Области применения:

- Для затирки керамических изделий, фаянсовых плит, кирпичной плитки, облицовочного и напольного клинкера
- Для ванных комнат, душевых, жилых помещений, террас, балконов, лоджий, фасадов, плавательных бассейнов, коммерческих и производственных помещений
- Обогреваемые пол и стены
- Для затирки неокрашивающегося натурального камня

Преимущества:

- Устойчив к термическим нагрузкам
- Быстро готов к дальнейшей обработке



Упаковка

мешок 5 кг (в коробке 5 кг x 4 шт)
мешок 25 кг



ЭЛАСТИЧНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ОТ 3-20 ММ

Характеристики товара:

- Для внутренних работ, наружных работ и работ под водой
- Повышенная стойкость к истиранию
- Водоотталкивающая
- Устойчива к образованию грибка
- Устойчива к мойке под высоким давлением
- Соответствует требованиям CG2 WA согласно DIN EN 13888

Технические характеристики:

Температура нанесения/основания:	+5 °C до +25 °C
Жизнеспособность:	ок. 30 - 60 минут
Толщина швов:	3 до 20 мм
Пешие нагрузки:	после ок. 6 часов
Пуск в эксплуатацию:	после ок. 7 дней

Области применения:

- Подходит для затирки швов керамогранита, фаянсовых плит, кирпичной плитки, бордюров, облицовочного и напольного клинкера
- Подходит для затирки швов плиточных покрытий в бассейнах, моечных установках, торговых залах, коммерческих и промышленных предприятиях и мастерских, а также в зонах с высокими механическими нагрузками, которые возникают, например, при использовании чистящих устройств, пароочистителей высокого давления или поломоечных машин
- Обогреваемые пол и стены
- Для ванных комнат, душевых, жилых зон, террас, балконов, лоджий и фасадов
- Нейтральные или щелочные чистящие средства в корректной дозировке могут использоваться без ограничений

Преимущества:

- Устойчив к нейтральным и щелочным чистящим средствам
- По сравнению с обычными цементными затирками более устойчив к химикатам для смывки затирки
- Устойчив к чистящим устройствам и мойкам высокого давления



Упаковка
мешок 25 кг



КЛЕЙ И РАСТВОР ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК 1 - 20 ММ

Характеристики товара:

- Для внутренних и наружных работ
- Легко смывается водой сразу после нанесения
- Кремообразная консистенция облегчает работу с материалом
- Отличается большой твердостью и большой прочностью при растяжении, прочностью при сжатии и прочностью на изгиб
- Устойчив к большинству кислот, щелочам, повреждающей бетон воде, чистящим средствам, морской и соленой воде
- Отсутствует сползание
- Соответствует требованиям RG2 согласно DIN EN 13888 и DIN EN 12004 R2 T

Технические характеристики:

Температура нанесения/основания:	+10 °C до +30 °C
Жизнеспособность:	ок. 60 минут
Толщина швов:	1 до 20 мм
Пешие нагрузки:	после ок. 16 часов
Пуск в эксплуатацию:	после ок. 7 дней

Области применения:

- Для наклеивания керамических плиток и панелей, используя метод тонкой клеевой постели, на бетон, стяжку и штукатурку в соответствии с DIN 18157, часть 3
- Можно использовать на ресторанных кухнях, в лабораториях, плавательных бассейнах, пивоваренных заводах, молокозаводах, мясокомбинатах, а также других предприятий производства продуктов питания и химических заводов
- Обогреваемые пол и стены
- Компонент системы DENSARE-PREMIUM и ASOFLEX-AKB

Преимущества:

- Экономия 70% времени при затирке - удаление налета и промывка за одну процедуру с помощью губки
- Использование специального ведра и губки помогает сэкономить время при большем объеме обрабатываемой поверхности
- Легкий в работе



Упаковка

Пластиковое ведро 6 кг



Просто рассчитайте требуемый объем материала!

Требуемый объем материала зависит от

- Длины плитки/плиты (см)
- Ширины плитки/плиты (см)
- Толщины шва (мм)
- Глубины шва (мм)
- Площадь под затирку (м²)

Отсканируйте QR-код, введите данные, и вы быстро получите требуемый объем необходимой затирки CRISTALLFUGE.





















Остались вопросы?

Дополнительную информацию можно запросить у официальных представителей компании в вашем регионе или найти на нашем сайте schomburg.com.

Цветовая палитра



Цвет

Цвет	CRISTALLFUGE	CRISTALLFUGE PLUS	CRISTALLFUGE EPOX	CRISTALLFUGE FLEX	CRISTALLFUGE HF	ASODUR EKF
 белый	■	■	■	—	—	—
 жасмин	■	■	■	—	—	—
 пергамон	■	■	■	—	—	—
 песочно-бежевый	■	■	■	—	—	—
 бежевый	■	■	■	—	—	—
 карамель	■	■	■	—	—	—
 Юрский бежевый	■	■	■	—	—	—
 серебристо-серый	■	■	■	—	—	—
 серый	■	■	■	—	—	—
 титановый серый	■	■	■	—	—	■
 средне-серый	■	■	■	■	■	■
 песочно-серый	■	■	■	■	—	—
 цементно-серый	—	—	—	■	■	—
 графит	■	■	■	■	—	—
 коричневый	■	■	■	—	—	—
 орехово-коричневый	■	■	■	—	—	—
 антрацит	—	—	—	■	—	—
 черный	—	—	—	—	—	■

ВНИМАНИЕ:

Необходимо учитывать специфические свойства плитки и плит.

Мы рекомендуем провести предварительный тест. Герметики ESCOSIL-2000 и ESCOSIL-2000-ST выпускаются в такой же цветовой гамме.

Отенок цвета может меняться в зависимости от технологии печати.

Цветовая палитра



Информационная таблица

	CRISTALLFUGE	CRISTALLFUGE PLUS	CRISTALLFUGE EPOX	CRISTALLFUGE FLEX	CRISTALLFUGE HF	ASODUR-EKF
Основа материала	Цемент	Цемент	Эпоксидная смола	Цемент	Цемент	Эпоксидная смола
Классификация в соответствии с DIN EN 13888	CG2	CG2 WA	RG2	CG2 WA	CG2 WA	RG2
Сфера применения						
Фаянсовая плитка	■	■	■	-	-	■
Керамическая плитка	■	■	■	■	■	■
Керамогранит ¹	-	■	■	■	■	■
Чувствительный к обесцвечиванию камень	-	■	■	■	■	■
Нечувствительный к обесцвечиванию камень	-	■	■	■	■	■
Плитка Котто ²	-	■	-	■	■	-
Домашние ванные комнаты	-	-	■	-	-	■
Ограниченная химическая нагрузка	-	-	■	-	-	■
Высокая химическая нагрузка	-	-	■	-	-	■
Высокая механическая нагрузка	-	-	■	■	■	■
Водо- и грязеотталкивающие свойства	-	■	■	■	■	■
Сухие зоны с мозаикой	■	■	■	-	-	■
Мокрые зоны с мозаикой	-	■	■	-	-	■
Подводные зоны с мозаикой	-	-	■	-	-	■
Бассейны с пресной водой	■	-	■	■	■	■
Бассейны с соленой/термальной водой	-	-	■	-	-	■
Бассейны с водой с низкой жесткостью	-	-	■	-	-	■
Балконы/террасы	-	-	■	■	■	■

*Провести предварительный тест

¹ Для полированного керамогранита цветные пигменты могут оседать в любых микропорах, которые могут присутствовать на поверхности плит. Поэтому мы рекомендуем избегать сильного цветового контраста между плиткой и швом.

² Для материалов с открытыми порами, например, плитки Котто или плитки ручной работы, перед нанесением могут быть использованы материалы для ухода за камнем (например, Möller Chemie, Fila, Patina Fala, Stingel Chemie)

■ Отлично подходит

■ Подходит

- Не подходит

Возможны изменения. Для получения актуальной информации воспользуйтесь техническим описанием.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Германия)
Телефон +49-5231-953-00
Факс +49-5231-953-333
www.schomburg.com



15/23 DMM/KK/LW Infolip is a registered trademark. This Infolip is Made in Germany by Infolip Medien GmbH.

 **SCHOMBURG**