



## Техническое описание

# PURCRETE-200(BV)

Артикул № 4 01528

## Пластификатор с повышенным свойством удержания воды

PURCRETE-200(BV) является пластификатором для земельно-влажных бетонов. Продукт способствует существенно лучшей диспергации цементных частиц в бетонной смеси. Благодаря этому достигается улучшение уплотнительных свойств бетона и, соответственно, - более плотная равномерная бетонная структура. Это, в свою очередь, ведет к получению качественно закрытой поверхности и исключительных кантов бетонных изделий.

PURCRETE-200(BV) способствует также сокращению образования высолов, а также повышает способность удержания воды в бетонной смеси. Благодаря возможности большего добавления воды, цемент способен существенно качественнее гидратировать, что ведет, как правило, к повышению конечной прочности бетона.

### Области применения:

PURCRETE-200(BV) применяется при изготовлении изделий во всей области консистенций F1/F2, в особенности таких как:

- вибропрессованная брусчатка
- тротуарные плиты
- трубы
- садовые кольца и тд.

### Преимущества:

- Улучшение уплотняющей способности бетонной смеси
- Более качественные канты
- Сокращение образования высолов
- Повышение прочности на сжатие

### Технические характеристики:

Основа:	Тензид
Цвет:	молочно-белый
Форма:	жидкая
Плотность:	ок. 1,02 г/см <sup>3</sup>
pH:	ок. 7
Работа с материалом:	от +5°C

### Дозирование:

Рекомендуемое дозирование: 0,2 - 0,8 % от массы цемента.

Необходимое количество дозирования зависит кроме прочего от бетонной рецептуры и реакционной способности цемента и определяется опытным путем в рамках проверки на соответствие.

### Способ применения:

PURCRETE-200(BV) добавляется преимущественно в готовую смесь или одновременно с водой затворения (в зависимости от бетонной установки). Оптимальное действие проявляется при добавлении добавки в готовую смесь.

### Поставляемая упаковка:

1.000 кг контейнер  
200 кг бочка  
25 кг канистра

### Чистка и уход:

Регулярная промывка дозирующего устройства водой повышает длительность жизни оборудования и сокращает время перерывов на ремонты и обслуживание.

---

# PURCRETE-200(BV)

## **Хранение:**

В сухом месте, 6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке. Вскрытые упаковки использовать незамедлительно. Под действием температур (жара, холод) материал может быть склонен к помутнению, сгущению, засыханию или расслоению. Благодаря легкому разогреву/охлаждению материала при комнатных температурах и качественному перемешиванию, материал может быть вновь использован без потери качества.

## **Контроль / Разрешения:**

PURCRETE-200(BV) сертифицирован как добавка в бетон в группе пластификаторов (BV – разжижитель бетона) EN 934-2:T2

## **Особые указания:**

Перед применением в бетонной смеси всегда проводить предварительные испытания на соответствие согласно действующих норм и правил (директив). При необходимости материал перед применением перемешать.

Просьба соблюдать требования действующего листа безопасности ЕС!

**GISCODE: BZM2**