



RESIL[®] - NB150

Защита от высыхания
для дополнительной обработки бетона.

Средства для дополнительной обработки бетона **RESIL®-NB150**

Для дополнительной обработки горизонтальных бетонных поверхностей. Образует защитную пленку, предохраняющую бетон от внешних воздействий, таких как ветер и солнечное излучение, и таким образом снижает испарение воды из бетона. Это позволяет существенно снизить количество трещин в бетоне. RESIL-NB150 готов к использованию, он напыляется на свежеслитый или молодой бетон. Защищает от преждевременного высыхания.



Технические характеристики

Форма поставки	Контейнер 1 000 л Бочка 215 л Канистра 25 л Канистра 10 л
Плотность	ок. 0,98 г/см ²
Температура обработки	от +5 °С
Дозировка	120-150 г/м ²
Класс водоопасности	1 (самооценка)
Обозначение	Средство для последующей обработки ВМ (согласно TL NBM-StB 09)

Преимущества для пользователей

Нанесение распылением

Минимизирует количество усадочных трещин



Области применения

- Бетон.
- Стяжка.
- Штукатурка на основе цемента.
- Горизонтальное и вертикальное нанесение.
- Для дополнительной обработки указанных выше поверхностей.

Свойства

- Готово к использованию.
- Не содержит растворителей.
- Гидрофобизирующее действие.
- Укрепление поверхности.
- Очень низкий объем выбросов - EMI CODE EC1-PLUS.
- Соответствует требованиям AgBB.

Другие продукты для бетона и стяжки:

Компания SCHOMBURG предлагает различные решения для повышения качества и защиты бетона или цементных стяжек. Ниже приведен небольшой обзор нашей продукции.

Повышение качества бетона и цементных стяжек



Существуют различные возможности повышения качества бетона и цементных стяжек. Например, в стяжке могут быть сделаны воздушные поры для повышения устойчивости при замерзании и оттаивании (ASOLIT-LP/K) или добавлен герметик (ASOLIT-DMK) для снижения количества проникающей влаги. Наша серия REMISIL включает различные пропитки и средства для повышения прочности.

Антиадгезионные смазки



ASIKON-5005 подходит для деревянной, пластмассовой, стальной и матричной опалубки. Смазка наносится тонким слоем на форму.

Средства для последующей обработки



RESIL-NB 150 образует защитную пленку, предохраняющую свежий бетон от преждевременного высыхания. Продукт готов к использованию и очень полезен при высоких температурах и ветре.

Очистители



Мы предлагаем очистители для различных областей применения. Для удаления цементного налета, кристаллических выделений или известкового налета с поверхности бетона или стяжки рекомендуем ASO-R005.

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Германия)
Телефон +49-5231-953-00
Факс +49-5231-953-333
www.schomburg.com



 **SCHOMBURG**