



TECHNICKÝ LIST

ASO[®]-R008 INDU-Ölreiniger

Výr. č.: 2 05809

Čistiaci prostriedok pre zaolejované podklady a pre priemyselné podlahy

- vodná kombinácia povrchovo aktívnych látok;
- nezaťažuje životné prostredie;
- bez obsahu fosfátov;
- bez obsahu rozpúšťadiel;
- vysoká účinnosť.

Oblasti použitia:

ASO-R008 je určený k použitiu na malých plochách / znečistení škvrnami. Nachádza uplatnenie pri čistení podkladov kontaminovaných olejmi ako betóny, cementové potery, kamene, keramika, kov. Používa sa:

- v rámci predčistenia pred použitím špeciálnej penetrácie ASODUR-SG2 a pod.;
- v priemysle spracujúcom oceľ a kovy, v autodielnach, a pod.
- pre základné očistenie novo vytvorených priemyselných podláh ako aj pre ich neskoršie priebežné čistenie v rámci užívania stavby;
- pre odstránenie oderu z gumy na jestvujúcich priemyselných podlahách.

Technické údaje:

Báza: vodná kombinácia povrchovo aktívnych látok
pH: cca. 11
Hustota: cca. 1,02 g/cm³ pri +23°C
Zmiešavací pomer: pozri nižšie
Možno prepracovať
ASODURom-SG2*: okamžite po odsatí odpadovej vody

(* Ďalšie pokyny - pozri technický list ASODURu-SG2.)

Dodávané balenie: 1 l, 10 l

Skladovanie: 5 rokov v originálnych uzavretých nádobách, v chlade a suchu, pri teplote nad +10 °C; otvorené balenia bezodkladne spotrebovať

Podklad:

- Betóny, cementové potery, kamene, keramika, kov;
- novovytvorené priemyselné podlahy;
- znečistené plochy starých priemyselných podláh.

Zmiešavacie pomery / zriedenie / spotreba materiálu:

| Druh znečistenia: | ASO-R008 koncentrát: | Voda: | Pokyny pre spracovanie: |
|--|-----------------------------|-----------------------|---|
| čistenie škvŕn od oleja | 1 diel | cca. 5 až 10 dielov | manuálne použitie, rozprašovač / kartáč |
| oder gumy | 1 diel | cca. 1 až 2 diely | prvé čistenie vykonať s menej zriedeným roztokom |
| základné očistenie novo vytvorených priemyselných podláh | 1 diel | cca. 50 až 100 dielov | pre čistenie podláh sa použijú bežné čistiace stroje s kartáčmi |
| údržbové čistenie priemyselných podláh | 1 diel | cca. 50 až 100 dielov | |

Spracovanie a použitie:

Čistenie betónov, cementových potero, kameňa:

ASO-R008 sa dodáva ako koncentrát a riedi sa vodou z vodovodu podľa účelu použitia. Riedenie - pozri tabuľku.

1. Zriedený ASO-R008 sa potom naplní do fľaše s ručným rozprašovačom alebo do tlakovej striekačky a nastrieka sa na čistený povrch.
2. Po krátkom čase pôsobenia sa nastriekaná plocha opracuje kartáčom do križa, až vznikne nahnedlé sfarbenie.

3. Takto ošetrená plocha sa nechať odstáť cca. 10 minút.
4. Po uplynutí času pôsobenia plochu ešte raz dôkladne prekartáčovať.
5. Očistenú plochu dôkladne opláchnuť čistou vodou (+60°C až +80°C).
6. Opláchnutú plochu očistiť vysávačom na mokré povrchy.
7. Na očistených miesta skontrolovať zvyškové znečistenie olejom, podľa potreby čistenie opakovať.

ASO-R008

Čistenie starých a zašpinených priemyselných podláh, napr. oder gummy:

ASO-R008 sa dodáva ako koncentrát a riedi sa vodou z vodovodu podľa účelu použitia. Riedenie - pozri tabuľku.

Na očistených miesta skontrolovať zostávajúce zvyškové znečistenie, príp. čistenie opakovať, príp. zvýšiť koncentráciu.

Dôležité upozornenia:

- Čistenie väčších súvislých plôch realizujú odborné firmy, ktoré pracujú s vhodným vybavením. Technické oddelenie spoločnosti SCHOMBURG k takým prípadom poskytuje poradenstvo.

- Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením prípravku ASO-R008.
- Použitie k účelom, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môže uskutočniť iba po konzultácii a písomnom súhlase nášho technického oddelenia.
- ASO-R008 je zaradený podľa predpisov pre nebezpečné látky GefStoffV.

Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných údajov ES!

GISCODE: GF50