

## TECHNICKÝ LIST

# BLANKOL-0

výrobok č. 4 06101

## Impregnačný a separačný olej

### Vlastnosti:

BLANKOL-0 je nelepivý, pachovo neutrálny impregnačný a separačný olej.

Minimalizuje napučovanie a zdrsňovanie drevených debnení.

Výrobné zariadenia z ocele / železa i oceľové debnenia vo všeobecnosti chráni pred novou tvorbou hrdze. Zabráňuje sa tak vytváraniu hrdzavých flakov v betóne.

### Oblasti použitia:

BLANKOL-0 sa používa špeciálne v závodoch na výrobu prefabrikátov a na stavebných dvoroch.

BLANKOL-0 je vhodný na konzervovanie pri krátkodobom prerušení prevádzky, na impregnovanie drevených podložiek pri súčasnom použití ako separačný prostriedok.

Oblasť použitia zahŕňa veľkoplošné debnenia, drevené debnenia, formy a drevené podložky.

Oceľové debnenia sa smú predhrievať na teplotu do +60 °C.

### Technické údaje:

Farba:	nažltá
Konzistencia:	kvapalina
Hustota:	0,89 g/cm <sup>3</sup>
Skladovanie:	citlivý na mráz; skladuje sa v uzavretých nádobách, chránený pred nečistotami
Trvanlivosť:	12 mesiacov v uzavretých originálnych nádobách
Dodávané balenia:	1000 l kontajner 210 l sud 25 l nádoba

### Spotreba:

v závislosti od podkladu: 15 – 50 g/m<sup>2</sup>

### Spracovanie:

BLANKOL-0 sa rovnomerne a tak natenko, ako je to možné, nastrieka na čisté a suché debnenie.

Prípadne sa po nastriekaní môže stiahnuť stierkou z penovej gumy odolnej voči minerálnym olejom.

### Osobitné upozornenia:

- Je bezpodmienečne nevyhnutné urobiť predbežnú skúšku.
- Zabráňte vytváraniu mlák!
- Príliš vysoká spotreba oleja môže spôsobiť tvorbu „škupín“ a nalepovanie.
- Predhrievanie debnení maximálne do +60 °C.
- BLANKOL-0 nie je riediteľný vodou.
- Nadbytočný materiál môžeme odobrať stierkou z penovej gumy odolnej voči minerálnym olejom.

### Bezpečnostné predpisy:

Zohľadnite prosím platnú kartu bezpečnostných údajov ES!