



TECHNICKÝ LIST

FIX 10-M

Výr. č.: 201818

Montážny rýchle tuhnúci cement

Vlastnosti:

FIX 10-M je rýchle tuhnúci montážny cement bez obsahu chloridu. Je znášavý so všetkými druhmi normovaných cementov podľa DIN 1164. Použiteľný ako rýchle reagujúca prísada pri práci s betónom a omietkou.

Silná pojivosť umožňuje prímes ostrého piesku (1 obj. diel FIX 10-M : 1-2 obj. dielom piesku), pričom proces tuhnutia sa takmer nespomalí. Pevnosť sa zníži rovnako len minimálne. Tuhnutie je závislé na teplote – teplo ju urýchľuje, chlad spomaľuje.

Oblasti použitia:

Vhodný k rýchlemu zalievaniu dier, k ukotveniu a upevneniu strojov, potrubí, zábradlí apod.; na akékoľvek hmoždinky a rýchle opravy betónu, prírodného i umelého kameňa, poterov, omietky a muriva vnútri i vonku.

Technické údaje:

Báza: cement
Objemová hmotnosť sypaná: 1,6 g/cm³
Počiatok tuhnutia: tekutá konzistencia –
– po cca. 20 min.
od počiatku tuhnutia
konzistencia ako stierka
– po cca. 10 min.

Dodávané balenie: vedrá po 6 a 12 kg

Skladovanie: v suchu, bez prístupu
vzduchu 12 mesiacov

Podklad:

Odstrániť voľné časti omietky a muriva. Čistý podklad najprv navlhčiť vodou.

Spracovanie:

Do čistej nádoby najprv naliať vodu, potom primiešať prášok.

FIX 10-M je treba rýchle namiešať i spracovať. Nepripravovať viac zmesi, než koľko možno spracovať za dobu k počiatku tuhnutia.

Pridaním cca. 25% vody sa dosiahne konzistencia stierky, pridaním cca. 30 – 50% tekutej konzistencie.

FIX 10-M je možné nastaviť i ostrým pieskom.

Zmiešavací pomer:

1 obj. diel FIX 10-M : 1 – 2 obj. diely piesku

Upozornenie:

Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením FIX 10-M.

Skúšobná aplikácia je nutná.

Výrobok obsahuje cement, podľa ADR je zaradený do skupiny dráždivých látok.

Pri aplikácii dbať Bezpečnostných opatrení podľa ES !