

TECHNICKÝ LIST

INDU-Antislid-90/150

Protišmykový granulát

Výr. č.: 2 03533

Vlastnosti:

- Guľaté sklenené perly;
- dobrá spracovateľnosť;
- dobré protišmykové vlastnosti;
- dlhá účinnosť.

Oblasti použitia:

Protišmykový granulát INDU-Antislid-90/150 sa používa ako prímes do nízko-viskózných liatych krycích vrstiev INDUFLOOR alebo tenkých uzatváracích náterov INDUFLOOR, za účelom vytvorenia protišmykových povrchov v mokrých prevádzkach.

Pokyny pre spracovanie:

Do homogénne zamiešanej liatej krycej vrstvy resp. tenkého uzatváracieho náteru (pozri príslušný technický list) sa pridá protišmykový granulát INDU-Antislid-90/150 v množstve 4 – 8 % hmotnostných. Celá zmes sa následne intenzívne premieša.

Poznámka:

Pri spracovaní väčších množstiev materiálu bezpodmienečne odporúčame zmes priebežne premiešavať, aby sa zabránilo usadzovaniu sklenených perál na dne vedra. Realizovaná finálna vrstva nesmie presiahnuť spotrebu 250 g/m².

Skladovanie:

Min. 36 mesiacov v originálne uzavretých baleniach, v chlade a suchu, pri teplotách medzi +10 °C a +40 °C.

Dodávané balenia:

1 kg a 5 kg vrecia

Upozornenia:

- Použitie k účelom, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môže uskutočniť iba po konzultácii a písomnom súhlase nášho technického oddelenia.
- Zvyšky materiálu predstavujú domový odpad.

Dodržiujte prosím platnú kartu bezpečnostných údajov ES!