

TECHNICKÝ LIST

INDU-DecorChips

Dekoratívne zmesi farebných chipsov

Výr. č.: 5 55110

Vlastnosti:

INDU-DecorChips svetlostále zmesi farebných chipsov na báze PVA.

Oblasti použitia:

INDU-DecorChips sa používajú k posypávaní epoxidových resp. polyuretánových krycích vrstiev za účelom vytvorenia farebných dekoratívnych povrchov.

Dekoratívny povrch sa docieli buď posypom krycej vrstvy malým množstvom farebných chipsov alebo hustým posypom (čím sa dosiahne tiež protišmyková štruktúra povrchu).

INDU-DecorChips nachádzajú uplatnenie pri zhotovovaní priemyselných podláh s dekoratívnym povrchom napr. vo výstavných a predajných miestnostiach, na chodbách, schodiskách, v pavlačiach a pod.

INDU-DecorChips sa dodávajú s rozmermi chipsov Φ 3 – 5 mm.

Technické údaje:

Farebné odtiene: 01-svetlosivá-béžová
02-tmavosivá
10-béžová-červená-oranžová
15-biela-čierna

Zrornosť: Φ 3 – 5 mm

Dodávané balenia: 20 kg kartóny

Skladovanie: 24 mesiacov v originálnych uzavretých baleniach, v suchu

Pokyny pre spracovanie:

INDU-DecorChips sa používajú pre dekoratívnu povrchovú úpravu predovšetkým nasledovných krycích vrstiev:

- INDUFLOOR-IB 3351 („riedky“ a „hustý“ posyp)
- INDUFLOOR-IB 3360 („riedky“ a „hustý“ posyp)
- INDUFLOOR-IB 3365 („riedky“ a „hustý“ posyp)
- INDUFLOOR-IB 3380 (iba „riedky“ posyp)

Postup pri aplikácii /spotreba:

INDU-DecorChips sa rovnomerne posypú na ešte čerstvú kryciu vrstvu v spotrebe:

- cca. 650 – 800 g/m² („hustý“ posyp);
- cca. 10 – 150 g/m² („riedky“ posyp).

Farebné chipsy sa vsypú na ešte čerstvú kryciu vrstvu ručne alebo pomocou vzduchovej striekacej pištole (napr. zariadenie Girong).

Pred aplikáciou finálneho uzatváracieho náteru (transparentný lak INDUFLOOR-IB 2010 alebo ochrana povrchu INDUFLOOR-IB 2250) sa musia odstrániť neprilepené chipsy. Pri realizácii „hustého“ posypu sa pred aplikáciou finálneho uzatváracieho náteru musí povrch jemne prebrúsiť, aby sa zrovnala výška vyčnievajúcich chipsov z krycej vrstvy. Po prebrúsení sa povrch dôkladne vyčistí / povysáva; v opačnom prípade by hrozil vznik výrazných farebných ťakov po nanosení finálneho uzatváracieho náteru.

Pre aplikáciu krycích vrstiev a finálnych uzatváracích náterov sú záväzné príslušné technické listy.

Dodržiňte prosím platnú kartu bezpečnostných údajov ES!