



## TECHNICKÝ LIST

# INDU–Rundschnur

Výr. č. : 5 55096

### Kulatá výplňová šňůra do spár

#### Vlastnosti:

- pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou
- vysoká elasticita a přizpůsobivost
- odpuzuje vodu
- jednoduché zpracování

#### Oblasti použití:

INDU–Rundschnur slouží k výplni spár, zajišťuje správné vyspárování, tj. vymezuje dno spáry a zajišťuje adhezi spárovací hmoty jen po bocích spáry.

INDU–Rundschnur se používá pro tyto spárovací hmoty:

- INDUFLEX–VK–TKF–2000, INDUFLEX–VK–TKF–2000st,
- INDUFLEX–VK–TKF–2000mv
- INDUFLEX–VK–6060
- INDUFLEX–VK–6065
- INDUCRET–VK–6050

#### Zpracování:

Při pokládání výplňové šňůry INDU–Rundschnur do spáry je třeba dbát na to, aby byla stlačena až o 25 %. Při zatlačení výplně do spáry nesmí dojít k jejímu mechanickému poškození v důsledku použití předmětů/nářadí s ostrými hranami.

#### Skladování:

V suchu a chladu, minim. 18 měsíců, v originálním uzavřeném obalu, při teplotách nad +10 °C až do 40 °C.

#### Dodávané množství:

- ø 25 mm 200 m v kartonu
- ø 20 mm 350 m v kartonu
- ø 15 mm 550 m v kartonu
- ø 10 mm 1 150 m v kartonu

#### Upozornění:

- Vyšší teploty zkracují dobu skladovatelnosti.
- Použití výrobku, které není jednoznačně uvedeno v tomto technickém listu, je možné jen po konzultaci a na základě písemného souhlasu odd. aplikační techniky fy Schomburg.
- Zbytky materiálu lze likvidovat spolu s komunálním odpadem.

**Dbát pokynů v platném Bezpečnostním listu dle ES !**